

广州广场砖规格与铺设方法

产品名称	广州广场砖规格与铺设方法
公司名称	广州市广建水泥制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	广场砖:230*115*50 环保彩砖:200*100*50 透水砖:230*115*60
公司地址	广州市番禺区石基镇凌边村凌环西路砖厂侧自编号之一广州市萝岗区广汕二路长龙村口对面
联系电话	13829749901 18998361363

产品详情

广建水泥制品建菱砖良心供应（价格不变）广州市广建水泥制品有限公司以研制开发新环保材料、生产建筑施工材料、建设施工现场安装、环保材料后期维护四个部分组成，借助钢筋、混凝土等整合新型节能建材，通过20余年的发展，成为中国华南地区具有市场领先地位和综合竞争能力的一体化建材产品和服务供应商。

广场砖主要规格有100*100mm、108*108mm、150*150mm、190*190mm、100*200mm、200*200mm、150*300mm、150*315mm、300*300mm、315*315mm、315*525mm等尺寸。主要颜色有白色、白色带黑点、粉红、果绿色、斑点绿、黄色、斑点黄、灰色、浅斑点灰、深斑点灰、浅蓝色、深蓝色、紫砂红、紫砂棕、紫砂黑、黑色、红棕色等。广场砖一般以主要分为三大类：适用于地面的普通广场砖、适用于屋顶的屋面砖、适用于室内的超市砖。普通广场砖还配套有盲道砖和止步砖，一般为黄色、灰色和黑色。

产品特点：

. 广场砖源自行业严格的选料标准和独特的高温慢烧技术，要求吸水率<5%。原料配方中的瘠性料比例占70%，可塑性原料30%左右。

. 通体广场砖仿天然花岗岩石或紫砂岩石，花纹肌理自然，质感古朴厚实，综合物理性能卓越。

. [莫氏硬度](#)达到8级、耐磨性好，抗折强度高。

. 产品表面粗犷、防滑，系列品种丰富，通过不同规格、各种颜色的灵活巧妙设计，可以拼贴出丰富多彩、风格迥异的图案，可满足各种地面、屋顶、室内铺装工程的施工标准和装饰需要。

. 因其超级耐磨、防滑和装饰美观性能，广泛用于休闲广场、市政工程、超市卖场、4S店、园林绿化、屋顶美观、花园阳台以及人流量众多的公共场合。具有防滑、耐磨、美观、修补方便的特点。是现代城市建设理想的地面、屋顶装饰材料。

施工步骤

一、材料

广场砖的品种、规格、颜色、图案和等级应符合设计要求；产品质量应符合广场砖国家标准，并附有产品合格证；对于掉角、脱粒、开裂或损坏的产品剔除不用。在施工现场严禁散装散放，严禁受潮。

辅助材料：水泥、砂子、水等。

二、工具

筛子、窗筛、木抹子、铁抹子、小灰铲、直木杠、水平尺、墨斗、八字靠尺、托线板、硬木拍板、扫帚

、洒水壶、胡桃钳、木质锤、铁丝、大线锤、钢片开刀、钻石切割机及拌灰工具等。

三、施工说明

1、开箱时，请认准产品规格、尺寸、色号等，

把相同的产品铺贴在一起，勿将不同的产品混在一起铺贴（除非有意识的追求某种特殊效果）。

2、在铺贴前首先在地面上试铺，根据铺贴形式确定排砖方式，砖面如有花纹或方向性图案，应将产品按图示方向铺贴，以求最佳效果；将色号、尺码不同的广场砖区分好类别，加以标号标明，在使用完同一色号或尺码后，才可使用邻近的色号与尺码。

3、预铺时，在处理好的地面拉两根相互垂直的线，并用水平尺校水平。

4、将现场清理干净，先洒适量的水以利施工；建议将325#水泥与砂按1：3的比例混合成砂浆（混合砂浆最好不要超过200#，否则砂浆标号过高，造成后期凝固收缩应力不均匀。）

5、广场砖按设计尺寸划好线，划线时需预留间缝，间缝一般为5mm-12mm为宜。

6、铺贴应在基底凝实后进行，在铺贴过程中应用手轻轻堆放，使砖底与铺贴面平衡，便于排出气泡，然后用木质锤轻敲砖面，让砖底能全面吃浆，以免产生空鼓现象；再用木质锤把砖面敲至平整，同时用水平尺测量，确保广场砖铺贴水平。

7、边铺贴，边勾缝，用水泥砂浆勾缝，也可根据需求加入彩色添加剂勾缝。一般间缝宽度5-12mm，深度2mm,坚实的基层和饱满的勾缝能让广场砖更经久耐用，避免使用过程中脱落及破裂。

8、施工过程中，及时将木糠均匀的洒在铺贴面上，用扫帚清扫，将留在砖面的水泥或其他粘污物抹擦干

净，以免表面藏污时间过长，难以清理。

9、铺贴12小时后，应敲击砖面进行检查，若听到“空空”的声音，说明有空鼓，应重新铺贴。

10、砖铺贴完24小时后方可行走，擦洗。以清水混合清洁剂，彻底将广场砖清洗干净，亮丽的广场就呈现在您的面前。

11、冬季严寒阶段不能施工，气温低于5℃时，应在水泥砂浆中加防冻液，施工后砖面铺上草帘保温，促进水泥硬化。

12、广场砖施工后应洒水养护，促进水泥砂浆和广场砖的凝固结合，一般养护15天广场砖即可正常使用。