

IR型防爆耐腐蚀保温泵化工泵

产品名称	IR型防爆耐腐蚀保温泵化工泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

产品用途

IR型[耐腐蚀保温泵](#)为单级单吸悬臂式[离心泵](#)系列，是[IH型化工离心泵](#)的派生产品，主要用于化工、化纤、石油、食品、制药等行业输送溶液介质凝固点（或结晶点温度）高，具有腐蚀性的高温液体。

技术参数

常温时泵的设计压力为1.6Mpa

流量 $Q=3.4 \sim 460\text{m}^3/\text{h}$

泵输送介质温度不高于250 扬程 $H=3.6 \sim 132\text{m}$

注：根据用户需要，我厂还可以生产其它材料的保温泵。

结构

IR型[保温泵](#)系卧式径向部分后开门结构，检修时不用拆卸管路。

有体是轴向吸入，径向排出中间支承。

轴承用稀油润滑，轴承架装有油位计和水冷装置。

泵的保温蒸气管路通过法兰或丝口与外界保温蒸汽系统联接。

泵与电动机连接选用加长便拆式联轴器

型号意义

例如：IR50-32-200(A)

IR-[耐腐蚀保温泵](#)

50-吸入口直径(mm)

32-排入口直径(mm)

200-叶轮名义直径(mm)

A-叶轮外径经第一次切割

IR型耐腐蚀保温泵性能参数表