

## FSB防爆氟塑料耐腐蚀泵|耐强腐蚀泵|强酸碱泵

产品名称	FSB防爆氟塑料耐腐蚀泵 耐强腐蚀泵 强酸碱泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

### 产品详情

1、我厂生产的FSB-L型氟塑料合金泵。适用于在,85 --+200 温度条件下输送物理性类似于水的介质:酸、氧化剂及腐蚀性介质(禁输快速硬质结晶体介质),过流部分全部采用塑料合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料)经过合理配方、模压1、我厂生产的FSB-L型氟塑料合金泵。适用于在,85 --+200 温度条件下输送物理性类似于水的介质:酸、氧化剂及腐蚀性介质(禁输快速硬质结晶体介质),过流部分全部采用塑料合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料)经过合理配方、模压、加工而成,它集多种塑料之优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、不老化、无毒素分解等优点。

2、泵的设计说明:FSB型和FSB-L型是本厂采用特种泵加工工艺联合精心设计的新型塑料合金耐腐蚀系列产品,该产品具有设计合理、结构紧凑、性能可靠、使用维修方便、节约能源等优点。

3、FSB型和FSB.L型塑料合金泵系列产品的生产、制造及验收规范,严格执行了有关标准并台台检测、备案待查,以保证系列产品的质量。该产品广泛适用于化工、石油、制药、农药、染料、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业。密封采用自制和英国格兰盘根分司与国内联合生产的机械密封,使用几年来该产品在市场上享有耐腐蚀之美名。目前,是杜绝跑、冒、滴、漏建设文明工厂的理想和防腐输送设备。

4、性能范围与型号说明:FSB型和FSB.L型系列耐腐蚀泵,全系列共19个规格。流量范围1.5.10om3/时,扬程范围10.50m。