

144芯落地式光缆交接箱尺寸

产品名称	144芯落地式光缆交接箱尺寸
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:144芯光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

144芯落地式光缆交接箱尺寸-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波品悦通信公司作为国内优质的通信设备制造厂家之一，宁波品悦通信科技技术已久，在通信设备144芯落地式光缆交接箱产品方面依旧有非常深厚的造诣，宁波品悦通信在近10年时间里，为消费者们不断供应者优质的144芯落地式光缆交接箱产品，这台宁波品悦144芯落地式光缆交接箱就是其中之一，它是一款汇聚了目前几乎所有时尚元素的产品，目前这款产品厂家正在享受优惠价格。汇聚了多功能，简单设计元素，超高清分辨率，与时下热门的人工智能技术，宁波品悦此款144芯落地式光缆交接箱产品从任何方面来看，都是一款接近于超优质的产品。超快的而又稳定网速表现力更是宁波品悦多年以来销量的依仗，此款定位中高端的产品，非常适合新旧小区家庭住房使用，在闲暇之余与家人朋友一起齐聚有线电视之前，想想就非常美好。

品悦落地式光缆交接箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围

本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【移动通信|电信|联通】

144芯落地式光缆交接箱、144芯壁挂式光缆交接箱、144芯SMC光缆交接箱、144芯不锈钢光缆交接箱、144芯免跳接光缆交接箱、144芯无跳接光缆交接箱、144芯免跳纤光缆交接箱、144芯三网合一光缆交接箱、144芯光交箱、144芯交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

中国电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布，

品悦通信拟选用其中的CT GXF11DCS系列的三只型号产品（该产品为中国电信公司标准，中国电信暂不采用集团公司标准的产品）。现将光交的配置、规范化的走纤（盘纤）管理等整理成资料供设计、施工、维护及验收参。CTGXF11DCS系列光交为江苏电信标准OCC产品中的一个类型，该光交为无跳接式、分散储纤光缆交接箱，在维护中更换一种颜色的1根尾纤时可在12芯一束中挑选。因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件，一级分光中部分材料需商务特殊处理。设计技术、预算及资料（2011）22号 无锡电信分公司设计室

光交的局部调整和优化已召集相关厂家开会协商后确定。

现所发更新资料与原发资料的调整地方为：

（1）将中国电信标准的新光交与集团公司OCC要求进行了统一，288芯及576芯每面均调整为28

个托盘位和28个光分插槽位。其中对576芯光交在一级分光使用时增加了上部、中部2个双面过纤通道，局部少量用户双面间可跳纤（应严控）有利于光口的充分利用。

（2）对288芯和576芯光交在一级分光使用时取消了光分插槽上部的理纤板，其目的是保证中间走纤通道的宽度，上联纤不需走箱体侧面联到光分端口（仍走中间通道），只需移动左安装导轨20mm（144芯移动下安装导轨20mm）即可。厂家第一次提供的熔接、存储一体化托盘（盘好纤）经品悦通信组织相关人员评审通过后方能供货或收货，尾纤长度要求改为定长1.8米。

厂家可根据品悦通信要求生产，宁波品悦通信设备有限公司的要求是对原光交设计方案的优化，其他电信分公司也不会有异议。288芯和576芯各面为26光分插槽和26托盘位的光交，无锡自现在起将不再使用，如仍有存货需做调换处理。

品悦落地式光缆交接箱使用和维护：

1、使用原理图：

- 2、 光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱，光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥，开剥长度600mm，如图所示：
- 3、 光缆固定至底部光缆引入单元。
- 4、 主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。
- 5、 一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出，操作完毕后，将单元推进滑槽，推到底时，单元将自动锁定，每个一体化熔接单元可卡12位FC或SC适配器，同时可熔接12芯光纤。
- 6、 每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。
- 7、 光纤线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。

品悦落地式光缆交接箱注意：

- 1、 光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。
- 2、 光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。
- 3、 光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。
- 4、 在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。
- 5、 在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符合环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

售后服务

首先，衷心地感谢您选购我公司的产品，我们将对您做出最完善的售后服务。

- 1、凡订购我公司的产品，我们均负责运输、安装和调试，培训有关人员的使用和维护，保证开通无误。
- 2、凡订购我公司的产品，我们均负责终身的维修服务。
- 3、您的任何反馈意见，我们都在24小时以内给予明确的答复，省内维护人员24小时到现场，省外48小时到现场。

宁波品悦通信提供144芯落地式光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。