

松下CM602高速贴片机

产品名称	松下CM602高速贴片机
公司名称	深圳市智驰智能制造设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 松下:CM602 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区福永街道塘尾华丰科技园第11幢2楼
联系电话	0755-27456080 13691829063

产品详情

松下CM602高速模组贴片机，不仅沿用了松下贴片机CM402原先的模块，并且根据需要新增加了12吸嘴的高速头和直接吸取式托盘，扩大了原先8个吸嘴高速贴片头的功能，再加上带压力控制功能的3吸嘴多功能头，使其各种不同模块组合方式多达10种，真正意义上实现了模块化，让客户能够现地随意组合搭配。

松下CM602高速贴片机特点：

1,XY轴均采用了最新型的线形马达，为CM602提供最强劲的动力。

2,运动臂梁和头部采用新的设计和材料，不仅减轻了重量，并大大加强了刚性，使之在运动的过程中更加稳定

3,X Y轴的运动采用了高速低震动设计。

4,线形马达采用了新的冷却设计方案，在高速运动的情况下能够比其他使用线形马达的设备更快速有效的进行冷却，确保马达

的运作效率，提高其寿命。

5,7种料架就能够对应从8mm--104mm所有编带包装元件，是目前行业内料架通用性最好，适用性最广泛的设备。并且根据客户需

求新增加了8mm的单料架。

6,运转中料架交换，整体交换台车设计，整体交换支撑销设计等等能够大大提高设备运转效率和机种切换时间。

松下CM602高速贴片机参数：

机种名：CM602

型号：NM-EJM8A

基板尺寸：L 50 mm × W 50 mm ~ L 510 mm × W 460 mm

高速贴装头：12支吸嘴

贴装速度：100000 cph (0.036 s/芯片)

贴装精度：± 40 μ m/芯片(Cpk 1)

元件尺寸：0402芯片 *5 ~ L 12 mm × W 12 mm × T 6.5 mm

通用贴装头：LS 8支吸嘴

贴装速度：75 000 cph (0.048 s/芯片)

贴装精度：± 40 μ m/芯片、± 35 μ m/QFP > 24 mm、± 50 μ m/QFP < 24 mm (Cpk 1)

元件尺寸：0402芯片 *5 ~ L 32 mm × W 32 mm × T 8.5 mm *8

泛用化Ver.5 选购件：0402芯片 *5 ~ L 100 mm × W 50 mm × T 15 mm *6

多功能贴装：3支吸嘴

贴装速度：20 000 cph (0.18 s/QFP)

贴装精度：± 35 μ m/QFP(Cpk 1)

元件尺寸：0603芯片 ~ L 100 mm × W 90 mm × T 25 mm *7

基板替换时间：m0.9 s (基板长度240 mm以下的最佳条件时)

电源：三相AC 200、220、380、400、420、480 V、4.0 kVA

空压源：1m0.49 MPa、170 L /min(A.N.R.)

设备尺寸：W2350 × D2290 × H1430 (mm)

重量：3400 kg

深圳智驰智能专业供应SMT设备（贴片机，回流焊，波峰焊，印刷机，AOI，SPI）及SMT周边设备（自动上板机，下板机，翻板机，平行移载机接驳台等），提供一站式SMT贴装解决方案。

地址：深圳市宝安区福永街道塘尾华丰科技园11栋2、3楼