

# 供应厂家直销规格尺寸可定制安平镀锌石笼网

产品名称	供应厂家直销规格尺寸可定制安平镀锌石笼网
公司名称	安平县三创丝网制品有限公司
价格	8.70/平方米
规格参数	材料:镀锌钢丝, 高尔凡 规格尺寸:3m x 1m x 1m (可定制) 产地:安平县
公司地址	安平县红旗大街与孙犁路交叉口, 昊宇孵化园B区304室
联系电话	0318-7825542 15803184858

## 产品详情

石笼网箱是由各种网孔规格的石笼网片按照ASTM A975-97规范组装而成, 石笼网箱由间隔1米的隔板(双绞合六边形金属网片)分成若干单元格, 为了加强石笼网箱结构的强度, 所有的面网板边端均采用直径更粗的钢丝。控制和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护防止水水土流失大桥保护固土结构海滨防御工程港口工程挡土墙道路防护。

石笼网特性:

使用方便, 只需将网面平铺的墙面、建筑水泥中即可使用;

施工简便, 不需特殊技术;

有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力;

可以承受大范围的变形, 而仍不坍塌, 起固定保温隔热作用;

优良的工艺基础保证了镀层厚度的均匀性, 抗腐蚀性更强;

节约运输费用。可将其缩成小卷, 或折叠起来运输;

重型六角网是采用优质低碳钢丝镀锌大丝号编织, 钢丝的抗拉强度不少于38kg/m<sup>2</sup>, 钢丝的直径可达2.0mm-5.0mm, 钢丝表面通常还采用镀锌保护, 镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制做, 镀锌量最大可达到300g/m<sup>2</sup>;

镀锌丝包塑六角网是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层, 再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加网的使用寿命、耐腐蚀、不怕海水, 并且通过不同颜色的选择, 使其能和周围的自然环

境相融合；

石笼网具有柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备更好的安全稳定性；抗冲刷能力较强；笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体；具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害，有利于山坡和岸滩的稳定。

石笼网箱用途: 本产品常用于高速公路、铁路护栏、边坡防护、边坡绿化、山体沿面、挂网喷浆、井巷防护、建筑、养殖用网、动物园围栏、草原围栏、山坡网箱、抗洪网箱、护堤拦网、控制和引导河流走向、泄洪坝和导流渠、岩崩防护、大桥保护，固土结构，挡土墙，防止水土流失、海滨防御工程、港口工程等。

石笼网的材质主要有4种：

镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm<sup>2</sup>，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到350g/m<sup>2</sup>。

锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm<sup>2</sup>。

镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC或PE保护层，再编织成各种规格的石笼网。这层保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC或PE保护层，再编织成各种规格的石笼网箱。这层保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

石笼网规格尺寸：

孔径：60\*80mm、80\*100mm、80\*120mm、100\*120mm、120\*150mm、90\*110mm等。

丝径：石笼网分三种丝径：网丝、边丝、绑丝。

网丝的范围在2mm-4mm，

边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm，

绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多。

钢丝拉力：不小于38kg/m<sup>2</sup> 380N/mm。

规格尺寸：2m x 1m x 1m，3m x 1m x 1m，4m x 1m x 1m，2m x 1m x 0.5m，4m x 1m x 0.5m等，规格尺寸一般按需定制。

安平县三创丝网制品有限公司，坐落于“丝网之乡”河北省安平县，专业生产各种类型的丝网制品，主营石笼网、镀锌石笼网、格宾网、格宾石笼、铅丝笼、雷诺护垫、镀锌雷诺护垫、高尔凡雷诺护垫。本公司拥有先进的生产设备，生产自动化程度高、产量高、质量好，并且可根据客户需求定制不同规格尺寸的丝网制品。安平县三创丝网制品有限公司，真诚为您服务！