

氧化皮清洗机 力泰科技锻件表面氧化皮处理

产品名称	氧化皮清洗机 力泰科技锻件表面氧化皮处理
公司名称	南京力泰智能科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市六合经济开发区六新路1202号
联系电话	18913031757

产品详情

力泰科技是一家从事锻造自动化一站式服务的科技型企业，深得政府及科技局的重视。为助力中国成为科技强国的目标，不断雕琢自己的产品，改善自己的技能。拥有20多位世界500强企业工作经验的研发技术人员组成，包含锻造自动化研发团队及机器人控制团队，所有成员都拥有非常丰富的研发经验。同时力泰科技成立了力泰科技学院，专为智能制造行业培养科技型人才，让客户真正实现机器人自动化生产。其中力泰科技自主研发的[锻造氧化皮清洗机](#)

、锻造工业机器人、锻造过程温度检测机、锻造件机器视觉检测等广受客户的喜爱。联系方式:18994065678 周晶娣 邮箱: 739387875@qq.com 公司网址:<http://www.njltdh.com/dz.html>

力泰科技研发的[锻造氧化皮清洗机](#)

，是根据高压水处理原理使高压水泵产生的高压水进入氧化皮清洗机喷嘴，在喷嘴的作用下，高压水形成水流形成的扇形面像一把锋利的刀片，将致密的铁皮切开，形成裂痕。由此可见，薄的扇面具有更大的打击力；高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发，形成类似爆破的效果，将氧化铁皮和母材剥离；氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩，产生横向剪切力，使将氧化铁皮和母材剥离。带有前倾角的水射流的冲刷作用将已疏松的铁皮冲刷掉。氧化皮清洗机 高压水除磷 力泰科技锻件表面氧化皮处理

我司有目前有两款标机，技术参数分别为：

小型锻造氧化皮清洗机

1. 压力：20KG
2. 电压：380V
3. 材质：不锈钢304
4. 使用规格：圆棒料直径：15~ 55（mm），长度 400（mm）。制坯后：宽度 60（mm），高度 60（mm），长度 400（mm）
5. 适合规格（重量）：15KG以内
6. 设备尺寸：L1300*W1400*H1500（mm）

大型锻造氧化皮清洗机

7. 压力：20KG
8. 电压：380V
9. 材质：不锈钢304
10. 使用规格：圆棒料直径：55~ 100（mm），长度 500（mm）。制坯后：宽度 160（mm），高度 100（mm），长度 500（mm）
11. 适合规格（重量）：30KG以内
12. 设备尺寸：L1600*W1500*H1635（mm）

如在以上尺寸范围之外的锻件，我司也可以根据客户实际需求定制双泵氧化皮清洗机，超高压氧化皮清洗机等。氧化皮清洗机 高压水除磷 力泰科技锻件表面氧化皮处理

[锻造氧化皮清洗机](#)优点有以下几点：

1.3~6秒内完成氧化皮的清洗

2.国家实用、外观双专利

3.第三方检测机构，权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心

4.纯不锈钢304材质，水箱厚2MM

5.选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足

6.采用变频技术，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命

7.轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护

8.全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料。

9.新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅。

10.解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化

11.有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题。

12.链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求。链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品

13.可根据客户特殊需求，专业定制

14.氧化皮清洗机 高压水除磷 力泰科技锻件表面氧化皮处理

标签：南京氧化皮清洗机 去氧化皮设备 高压清洗机 瑞安去氧化皮机 氧化皮处理机 高压水除磷设备 高压水除磷 氧化皮去除机 氧化皮处理设备 除磷设备 锻造氧化皮清洗机 除磷机 去氧化皮机器