

超高压氧化皮清洗机 力泰科技定制锻造去氧化皮设备

产品名称	超高压氧化皮清洗机 力泰科技定制锻造去氧化皮设备
公司名称	南京力泰智能科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市六合经济开发区六新路1202号
联系电话	18913031757

产品详情

高压除磷原理

在锻造行业中，很早就有应用，而且是超高压技术，设备成本特别高，其次就是人工手持高压水枪去氧化皮。力泰科技就是利用了高压水除磷原理把人工手动清洗改成自动化清洗，不仅节约人工，提高产品质量及生产效率，有效收集氧化皮，还减少企业环境污染广受客户的喜爱。超高压氧化皮清洗机力泰科技定制锻造去氧化皮设备。

如有需要可联系:18994065678 周晶娣邮箱:739387875@qq.com 公司网址:<http://www.njltzd.com/dz.html>

力泰科技[超高压氧化皮清洗机](#)特点:

1.3~6秒内完成氧化皮的清洗

2.国家实用、外观双专利

3.第三方检测机构，权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心

4.纯不锈钢304材质，水箱厚2MM

- 5.选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足
- 6.采用变频技术，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命
- 7.轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护
- 8.全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料。
- 9.新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅。
- 10.解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化
- 11.有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题。
- 12.链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求。链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品
- 13.可根据客户特殊需求，专业定制
- 14.超高压氧化皮清洗机 力泰科技定制锻造去氧化皮设备

力泰科技目前有两款标机，技术参数分别为：

[小型锻造氧化皮清洗机](#)

1. 压力：20KG
2. 电压：380V
3. 材质：不锈钢304
4. 使用规格：圆棒料直径： 15~ 55（mm），长度 400（mm）。制坯后：宽度 60（mm），高度 60（mm），长度 400（mm）
5. 适合规格（重量）：15KG以内
6. 设备尺寸：L1300*W1400*H1500（mm）

大型锻造氧化皮清洗机

7. 压力：20KG

8. 电压：380V

9. 材质：不锈钢304

10. 使用规格：圆棒料直径：55~ 100 (mm)，长度 500 (mm)。制坯后：宽度 160 (mm)，高度 100 (mm)，长度 500 (mm)

11. 适合规格（重量）：30KG以内

12. 设备尺寸：L1600*W1500*H1635 (mm)

如在以上尺寸范围之外的锻件，我司也可以根据客户实际需求定制双泵氧化皮清洗机，超高压氧化皮清洗机。超高压氧化皮清洗机 力泰科技定制锻造去氧化皮设备

标签：南京氧化皮清洗机 去氧化皮设备 高压清洗机 瑞安去氧化皮机 氧化皮处理机 高压水除磷设备 高压水除磷 氧化皮去除机 氧化皮处理设备 除磷设备 锻造氧化皮清洗机 除磷机 去氧化皮机器