

LOFT钢结构阁楼板 LOFT钢结构夹层楼板

产品名称	LOFT钢结构阁楼板 LOFT钢结构夹层楼板
公司名称	北京金邦埃特建材有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:金邦埃特 规格:1200*2400 产地:北京
公司地址	北京市房山区良乡镇小营村
联系电话	010-57118788 18610113866

产品详情

纤维水泥钢结构楼板安装 1.楼层板的纵向应与主梁平行。

2.楼层板的横向边缘必须架在次梁上表面。 3.板的任何边缘不得悬空。

4.板与板之间须留4-5mm的缝隙。 5.板与板之间的接缝要位于梁的中线位置。 三.减震垫施工要求

1.减震垫宽度等同于想要钢梁上表面的宽度； 2.减震垫固定，免钉胶或其他柔性快干胶黏贴；

3.减震垫不能重叠，确保表面平整。 四.楼层板的钉钉要求 1.自攻钉的长度应为45-50mm；

2.先钻孔后钉钉，钉孔要大于钉的直径，钉帽不能高出板面；

3.钉钉先从板中心的钉开始，然后向外打，后打边钉； 4.边钉的钉钉位置应距板边缘20mm左右；

5.钉距，中钉钉距600mm，边钉钉距300mm；

6.应在整层楼面板排布完成后（调整好板缝），再钻孔钉钉； 五.楼层板接缝的处理

1.在铺板时，板与板之间、板与墙之间必须留出4-5mm的缝隙； 2.清除干净缝隙里的灰尘；

3.在接缝中注入高强度硅酮密封胶、压实、压平； 六.成品保护措施 1.楼面板铺设完成后应设置相应的保护隔离设施，并摆放相应的注意事项指示牌，防止后续施工人员破坏。

2.填缝材料有满出缝外的情况应及时刮干净，保持板面清洁及平整。

3.不得用锋利或尖锐材料敲击楼面板，防止刮伤或破坏。

4.后续材料堆放在楼面上时要求每m²堆放重量不得超过18t。