

塑料围栏，pvc围栏，塑料挡板

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 塑料围栏，pvc围栏，塑料挡板 |
| 公司名称 | 武汉天诚瑞通护栏有限公司 |
| 价格 | 95.00/米 |
| 规格参数 | 高:2000 宽:3000 |
| 公司地址 | 武汉市武昌区江盛路恒钢物流办公楼四楼 |
| 联系电话 | 027-86730012 13886055580 |

产品详情

[PVC](#)围挡规格：2500毫米*3000毫米

立柱规格：120*120PVC立管，内衬为：100*100*1.0镀锌钢管；
上下横管规格：80*50PVC管，下横管内衬为：40*40*0.8镀锌钢管；
板面由10块双层中空度PVC板组成，扣板厚度为20mm，颜色为蓝色、白色、绿色。

项目部、生活区围墙透视栅栏

立柱规格：立柱规格：120*120PVC立管，内衬为：100*100*1.0镀锌钢管；

横管规格：56*35PVC管，横管内衬为：30*50*0.9镀锌钢管；

竖管：70*25PVC管，内衬插片；

颜色：白色，蓝色，绿色。

生活区绿化pvc花坛护栏

立柱规格：立柱规格：56*35立管，内衬为：30*50*0.9镀锌钢管；

横管规格：46*20PVC管，横管内衬为：30*15*0.9钢管；

竖管：46*20PVC管；

颜色：白色，蓝色，绿色。

塑料围栏，pvc围栏，塑料挡板

PVC围挡产品用途 pvc施工围挡用于市政建设施工、工地打围项目、项目部生活区隔断、房地产临时围墙、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

我公司针对现在工地情况设计了新型Pvc围挡，这种材料的围挡可以有效减少施工所带来的粉尘、噪音，在围挡上附上各种美观的图案，不仅将工地的扬尘和噪音阻隔，更在不经意间成为城市形象宣传的新窗口。

Pvc工程围挡采用先进工艺处理制成,具有优越的耐候性能,可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨雪风霜,始终保持色彩稳定,如果沾染灰尘等污物,只要使用水管喷洗,就能使围挡重新清爽悦目。pvc围挡还是一种防火材料,达到难燃级标准。能够有效延缓的蔓延。减少人身和财产的损失。

PVC围挡产品特点 1、不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，清洗方便，大大降低了日常维护成本；3、效率高、机动灵活，快速拆装简单快捷牢固；2、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强；3、交通围挡全系列标准化，安全可靠；4、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长；5、高度颜色可定制，表面光滑，色泽柔和，无光污染，亲和力强，属于环保材料；6、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

塑料围栏，pvc围栏，塑料挡板

PVC围挡安装说明 1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇筑的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。