

氩弧焊400A柴油发电电焊机

产品名称	氩弧焊400A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-400TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

氩弧焊400A柴油发电电焊机欧洲狮内燃发电电焊机高压缩程度的等离子弧用于焊接、切割和喷涂时，其效果可与激光、电子束方法相比；而较低压缩程度的堆焊等离子弧，是一种压缩性可调的柔性等离子弧，它既可以实现堆焊对高速熔敷的需求，又可以满足低稀释率的条件，同时还不易产生双弧，成为理想的堆焊热源。

内燃电电焊机的特点：

焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。

优质电力 新型欧洲狮技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

一机双用，性能很好，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

同步使用 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电机的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

氩弧焊400A柴油发电电焊机

发电电焊机的易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间同时四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，

技术参数

产品型号：GT-400TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

18

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

22

· 发动机型号

GT-4100TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四缸、涡流式、水冷

· 机构类型

静音式

· 发动机马力

30HP

· 相 数

单相/三相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-400

· 连接方式

刚性连接

· 焊条范围MM

0-8.0

· 油箱容积

60L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

4.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

有

· 工作时间H

10-15

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级消声器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

2400

宽mm

1000

高mm

1560

整机净重KG

750/950

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-400TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-400TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-400TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-400TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-400TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-400TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-400TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助