

# 5kw小型柴油发电机组

产品名称	5kw小型柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

5kw小型柴油发电机组，

公司将以振兴民族工业为己任，立足中国，放眼世界，诚信经营，做良心产品，做好每一个细节，让用户放心，持续不断地为客户创造价值，实现合作共赢的共同目标。走进华力走向成功，您选择了华力，就拥有了真诚正直，温暖贴心，勇于承担责任，服务周到的亲密伙伴。

公司文化核心：客户价值、员工价值、企业价值、社会责任，公司理念：合作共赢。我公司主要生产各种燃料发电机组，备用电源、系统工程、智能环保喷雾除霾成套工程，软件开发和系统集成等，

产品型号：GT-650TSI

### 发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

##### 尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置