

# 12kw静音柴油发电机厂家

产品名称	12kw静音柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

12kw静音柴油发电机厂家，睫曼电力设备有限公司资金实力雄厚，技术力量强大，具有业内一流的研发队伍。产品通过了ISO9001：2008国际质量体系认证和。为保证产品质量，公司有一套全电脑监控的高精度测试设备，为每台机组做出厂前的精确测试，以确保产品每项技术指标均符合相关标准。公司还提供自启动、自切换、三遥监控、自动化并机系统等控制设备及低噪音型、拖车型、集装箱型、冷藏箱挂机型、龙门起吊型、分体散热型等特殊机组供用户选择，并可进行环保消音、代维修保养等配套工程与服务。

产品型号：GT-1500TSI

### 发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

- 排量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

##### 尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置