

5千瓦柴油发电机

产品名称	5千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 功率:5千瓦 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

5千瓦柴油发电机对无功功率储备不足的电力系统，考虑电力系统的电压水平和系统稳定，不允许某些容量的汽轮发电机失磁运行。拥有专业的技术，专业的技术人员打造出赖以实用，经济的发电机组。为广大顾客提供优质的服务。专业销售各种发电机组柴油发电机汽油发电机欧洲狮全系列等产品公司积累多年行业经验拥有顶尖技术团队具备雄厚的技术力量为您提供完善优质的服务！

产品型号：GT-650TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 5.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四轮）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-186TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

5千瓦柴油发电机静音款不用看守的柴油发电机 | 5KW, 12KW, 15KW, 20KW, 25KW, 30KW全自动静音自动切换停电自启动装置发电机。采用欧洲狮XPI高压共轨燃油喷射系统及CTT大流量涡轮增压器，并结合欧洲狮的动力缸设计和电子控制系统，大大降低燃油消耗，确保发动机在不同工况和应用中的出色燃油经济性。当机组在自动状态下，市电故障失电经系统3S确认，自动启动机组（启动三次为一个循环）。当额定电压和额定转速时，自动合闸投网、供电。自启动投网供电时间 12S。当市电恢复正常后，经系统3S确认，机组自动跳闸退网，延时3分钟，自动停机，并自动进入下一个自动启动的准备状态