8千瓦柴油发电机

产品名称	8千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 功率:8千瓦 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

8千瓦柴油发电机自启动投网供电时间≤12S。当市电恢复正常后，经系统3S确认，机组自动跳闸退网，延时3分钟，自动停机，并自动进入下一个自动启动的准备状态。 柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度，使空气温度过柴油的自燃燃点，这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此，柴油发动机无需点火系。同时，柴油机的供油系统也相对简单，因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好。由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要，柴油机压缩比很高。8千瓦柴油发电机热效率和经济性都要好于汽油机，同时在相同功率的情况下，柴油机的扭矩大，.大功率时的转速低，适合于载货汽车的使用。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定是要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。上海欧洲狮的小型家用柴油发电机具有低耗油，低噪音，低体积的特点。

产品型号：GT-950TSI

※发电机参数

额定功率KW 8

备用功率KW 8.2

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四轮）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出（V-A） 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

消声装置 消声器

※柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

※整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 945

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

※标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置