

25kw静音柴油发电机组

产品名称	25kw静音柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

25kw静音柴油发电机组，地理位置非常优越，交通十分便利。公司是一家集研发、生产发电机组、发电机为一体的专业公司。公司拥有先进的生产流水线，精良的检测设备，完整的质量管理体系，一批高素质的工程技术人员和一支诚信敬业的职工队伍。购买新机组可根据客户需要上门安装，调试，定期维护保养，达成长期维护的协议。我们同时承接机房改造、消音降噪等工程。

我们的宗旨：诚信为本，服务至上！珍惜客户，创造完美服务！

产品型号：GT-25TSI

发电机参数

- 额定功率KW 25
- 备用功率KW 27
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-320FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 H
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置