

30kw静音柴油发电机

产品名称	30kw静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30kw静音柴油发电机，

本公司成立以来将人才优势、技术优势、装配优势和检验优势转化为服务于社会的专业化较强的动力制造业。以顾客为关注焦点：组织依存于其顾客。因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客并争取超越顾客期望。领导作用：领导者确立本组织统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。

全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。

产品型号：GT-30TSI

发电机参数

- 额定功率KW 30
- 备用功率KW 31
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-330FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 H
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

公司拥有一整套严谨的认证系统，专业技术工程师都由工厂对其进行严格的培训，是专业生产发电电焊机，发电机，静音汽油发电机,永磁发电机,车载发电机的生产企业，年生产能力60万台。本公司具有齐全的生产设备，主要产品发电机发电电焊机加工生产及销售.并拥有出口生产线，进口生产设备，先进的生产工艺及完善的质量控制体系，产品主要销往欧美,东南亚,台湾及国内各省市地区.以优异的产品质量赢得了外商的充分信任，并与他们建立了长期的、稳定的、良好的合作关系。