

# 供应耐高温硅酸铝纤维管，现货批发

产品名称	供应耐高温硅酸铝纤维管，现货批发
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	350.00/m3
规格参数	品牌:鑫智兴源 规格:27-830mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

## 产品详情

硅酸铝使用说明：

硅酸铝制品在初次使用时、当构件温度超过200 时硅酸铝制品会出现轻度烟雾，此为硅酸铝粘结剂挥发，短时间内硅酸铝制品会变为褐色，运行1-3天后硅酸铝自然恢复原白色，而且对产品质量不会造成任何的影响。

硅酸铝技术指标：

项目

普通硅酸铝板

高密度硅酸铝板

颜色

白

白

体积密度 ( kg/m )

150 ( ± 5 )

170-600 ( ± 5 )

备热面下导热系数

( w/m.k )

0.035(20 )

0.09(400 )

0.126(600 )

0.159(800 )

0.035(20 )

0.085(400 )

0.124(600 )

0.16(800 )

永久线收缩 ( % )

( 保温24小时 )

-4.0

( 900-1000 )

-4.0

( 900-1000 )

渣球含量 ( % ) >0.25mm

10.2

10.5

纤维细度 (  $\mu\text{m}$  )

2-3

2-3

备注：以上数据按国际规定的测试方法测得

项目

硅酸铝纤维管

异形制品

使用温度 ( )

1000

1260

体积密度 ( kg/m<sup>3</sup> )

100-180

150-300

导热

0.034 ( 20 )

0.127 ( 600 )

系数

0.09 ( 400 )

0.20 ( 1000 )

(w/m.k)

0.12(600 )

渣球含量 ( % ) >0.25mm

11

13.6

永久线收缩率%

-3.5

-2

保温24小时

600

1000