

# 工程水冷25千瓦汽油发电机

产品名称	工程水冷25千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-25GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

工程水冷25千瓦汽油发电机 欧洲狮静音汽油发电机组以作为小型便携式电源应用于许多场合，改变了发电设备在消费者心目中的“大，笨，粗”的传统形象。市电停后，汽油发电机组必须马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以汽油发电机组就成为了通信后备电源的最后一道保障，一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法正常工作，就会导致通讯中断，这种事故时有发生，全国各地都有。欧洲狮发电机为您在停电的时候带来一份用电的保障。定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时需要提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。

产品型号：B-25GDI

发电机参数：

额定功率KW：25

备用功率KW：26

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1140

宽mm： 718

高mm： 655

整机净重KG： 248

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机

自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

- b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)
- c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。

如果车子上装上了静音汽油发电机，那不管去到哪里都不担心车子没电了，也不怕旅途会受到耽误，有静音汽油发电机那去哪里都是畅通无阻的。使用车载发动机的过程中要注意保养好静音汽油发电机，这样有利于延长静音汽油发电机的寿命，减少维修或其他相关的支出。水冷式交流发电机利用水来代替风扇进行冷却。交流发电机主要的发热部位是定子，水冷式交流发电机重点冷却部分就是定子及线圈绕组。发电机的前端盖和后端盖用铝材制造，开有水道槽。定子及线圈绕组用合成树脂固定密封，定子与转子之间有铝质围板与水道隔离。水道与进水管和出水管连通，进水管和出水管分别与发动机冷却水系统连通。