

南阳环保厕所经销商|可移动公厕|乾通环保

产品名称	南阳环保厕所经销商 可移动公厕 乾通环保
公司名称	河南乾通环保设备有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	型号:QT1105 供电方式:AC 220V 单厕位人次: 600人次/日
公司地址	上街区洛宁路与工业路交叉口向东500米
联系电话	0371-68110399 15617779270

产品详情

移动厕所整体框架结构和装饰用材说明

一、框架结构

整个厕所的承重结构均为框架型钢结构，整体结构构件选材和焊接符合标准，国标免检钢骨架结构，底座钢结构采用国际100#镀锌方钢焊接，骨架采用国标5#、4#方钢、2.5#方钢焊接，所有钢材为镀锌钢材，钢构件焊接处防腐漆涂刷三遍，防腐耐用，壁厚均为2.5mm以上，抗风等级达到12级以上，抗震等级达到7度以上。厕所顶部设有吊点，方便吊装移动。在公厕顶部设置4个吊耳（100mm槽钢或方钢）方便吊装及移动。

二、装饰用材

厕所室内外装饰需采用绿色环保建材，外观造型美观大方，线条流畅。

- 1、外墙材料：**外墙采用金属雕花板。内部保温层为岩棉厚度 50mm，做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不褪色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性、不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；自熄阻燃达到难燃级标准。
- 2、外墙标识：**公厕外观设有“公共卫生间”“管理间”“男女厕位”“第三卫生间”等字样，采用亚克力或不锈钢材质制作，外形美观，不易损坏。
- 3、内墙面：**采用金属雕花板（具有保温、隔热、防火、易清洁优点），美观易清洁，并具有稳定的结构特性。
- 4、屋顶材料：**结构选材和结构设计合理，满足防水和保温隔热的要求，按照买方选择式样采用防腐、防晒，耐腐蚀不褪色的欧文斯多彩沥青瓦。

5、厕间装饰：厕间地面为统一平面，地面采用清洗方便的采用易于清洁的大理石，吊顶采用PVC扣板吊顶。