

HZFB-WG-A型防爆感温火灾探测器

产品名称	HZFB-WG-A型防爆感温火灾探测器
公司名称	南京云雀电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市建邺区庐山路168号9楼906-21室（注册地址）
联系电话	18805199843

产品详情

产品概述

HZFB-WG-A型防爆感温火灾探测器（简称探测器）是非编码开关型（继电器输出）探测器，适用于安装在含有IIC级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，本探测器已配接安全栅。采用特殊工艺处理，工作性能稳定可靠。可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。本产品符合GB3836系列标准的要求，经国家指定的检测机构鉴定并取得了防爆合格证。

产品参数

防爆标志：Exd (ib) IIC T6 工作电压：DC20V-DC28V 监视电流：0.12mA 报警电流：10mA I 30Ma 响应阈值：0.10dB/m~0.27 dB/m 报警复位：重新上电 报警温度：60
触点容量：1A 最高风速：7.6m/s (1500fpm)
报警确认灯：红色，正常监视时周期性闪亮，报警时常亮。 保护面积：当空间高度为6m~12m，一个探测器的保护面积，对一般保护现场而言为80m²。空间高度为6m以下时，保护面积为60m²。 环境温度：-20 ~+50 相对湿度：95%（不凝露）
大气压力：80KPa~110KPa 电气接口：2-M22*1.5标配(选配 G1/2 G3/4 M20*1.5) 重量：1.2kg