

# 深圳钢围挡供应高2.2米,3米长规格围挡可包安装

产品名称	深圳钢围挡供应高2.2米,3米长规格围挡可包安装
公司名称	深圳凡博实业发展有限公司
价格	388.00/米
规格参数	凡博实业:凡博实业 017:017 广东东莞:广东东莞
公司地址	深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路348号综合楼一单元201（注册地址）
联系电话	13691638927

## 产品详情

镀锌护栏的9大优势：

- 1、不生锈，恶劣环境下，特别是沿海地区，这种产品三十年不会生锈，耐腐蚀性能特强。
- 2、硬度大，耐撞击。热浸锌合金钢的硬度值为211DPN（而一般钢材的硬度值仅为159DPN）
- 3、本产品采用的是无焊接组合，没有焊点，加工方便.快捷.省时.省力.省钱。
- 4、防腐、防锈、防盗、防拆。
- 5、市场潜力大，是不锈钢的替代品。
- 6、造型美观、安全实用又环保、
- 7、风险小，不会生锈变质。
- 8、护栏采用坚固的镀锌钢材、表面涂层是采用澳大利亚原装进口骆驼粉末喷涂工艺，具有防火，抗紫外线，抗氧化功能。20年内色泽变化率不会超过5%。表面自洁性能特强。
- 9、这种型材表面的富锌磷化层，不仅具有优良的防腐蚀性能，还增强了表面涂膜与基材的附着力，而成为久性附着力，挤压，加工，撞击表面涂层不会脱落。

- 1、全钢型材加工，结构牢固
- 2、板材表面镀锌处理，外形美观，不生锈、不变色、长年依然靓丽；

3、性价比非常高，可以多次重复使用，拆装快捷、维修方便。

轻质钢结构围挡必须经专业人员设计，施工单位要严格按设计图纸及标准规范施工，竣工验收应符合国家有关标准要求。

2、施工单位应负责施工现场围挡的管理，尚未施工的，由建设单位负责管理。围挡管理单位应做好围挡的维护、保洁工作，每天至少对围挡进行一次保洁，保持围挡清洁、无尘土、无乱张贴、乱涂写、乱刻画等现象。

3、高度参照道路红线设置，道路红线大于40m的，围挡高度6m，道路红线小于40m的，围挡高度4m;围挡顶部0.3m采用铝塑板贴面或构建柱进行装饰，外挑沿0.5m，每隔4m安装内藏式泛光灯照明。

4、为保证轻质钢结构围挡安全性，支撑钢架须经有资质的专业设计单位设计，符合国家相关设计标准要求，并严格控制围挡立柱间距离：高6m的围挡，沿街单侧总长度小于50m的，柱距不超过15m，总长度为50m-100m的，柱距不超过20m，总长度大于100m的，柱距不超过25m;高4m的围挡，沿街单侧总长度小于50m的，柱距不超过12m，长度为50m-100m的，柱距不超过16m，总长度大于100m的，柱距不超过20m。

。