

# 景德镇检票三辊闸 珠山场馆三辊闸 昌江工地三辊闸

产品名称	景德镇检票三辊闸 珠山场馆三辊闸 昌江工地三辊闸
公司名称	赣州市捷达智能科技有限公司
价格	3288.00/套
规格参数	尺寸:1200*280*980mm 通道宽度:550-600mm 辊长:500mm
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号 劲嘉山与城12栋8号商铺
联系电话	15989429310 18720778131

## 产品详情

三辊闸功能:桥式三辊闸计合理可靠, 噪声小, 三辊闸, 运行平稳, 使用寿命长。标准的开关信号输入, 方便的外接开关、条形码系统、ID/IC门禁控制系统、指纹机、人脸识别器等控制方式来控制三辊闸运行。具有多种工作模式可供选择, 三辊闸即可双向读卡、指纹或人脸识别限流; 可双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向禁行; 一边双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向自由通行、按钮开关或红外感应通行。液压减震器可以自由调节三辊闸的回位, 三辊闸减小闸机工作的噪音, 加快过人速度, 防止打伤行人。通过掉杆电磁阀来控制三辊闸的掉杆及上杆, 当出现杆松动时, 调节电磁阀的松紧程度来克制。防反冲, 行人从相反方向进入通道, 立刻锁住。防尾随, 防止一次过多人的非允许情况。三辊闸具有断电落杆, 通电手动上杆功能, 以便在紧急情况下快速控制落杆, 组织人员疏散。具有统一、标准的对外电气接口, 可与各种读写设备相挂接, 便于系统集成, 并可通过管理计算机实现远程控制与管理。具有自动复位功能。当读卡、指纹或人脸识别后, 三辊闸通行者在规定的时间内未通行时, 系统将自动取消通行者的本次通行权限, 且限制的通行时间可由管理人员进行设定。可与其他类型通道产品配合使用。二、三辊闸技术参数: 三辊闸箱体材料: SUS304不锈钢 内部结构: 钢材框架结构 外壳尺寸: 1200\*280\*1000MM 电源电压: AC220V ± 10V, 50Hz 三辊闸工作环境温度: -30 ~ 60

通道宽：600 mm通行速度：30人/分钟（IC卡）输入  
接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V 脉  
冲信号。闸门开、关时间：可设置整机寿命：连续无  
障碍开合500万次以上。驱动电流：大于10mA工作噪  
音：65分贝以下防水防尘等级达到IP32以上相对湿度  
：小于95%，不凝露。