

金刚砂水泥坡道防滑条图集

产品名称	金刚砂水泥坡道防滑条图集
公司名称	丹阳市优美建材有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:优美 型号:H型 规格:15*15
公司地址	镇江市丹阳市滨江国际商城2栋118
联系电话	86-0511-86337889 18912847899

产品详情

北京金刚砂水泥坡道防滑条图集

产品名称：水泥金刚砂防滑条

表面工艺：金刚砂混合物

产品型号：YM

产品尺寸：15*15mm，15*20mm。10*20mm，10*30mm

产品颜色：灰色、深灰色、黑色、红色或定制

产品种类：金刚砂防滑带、金刚砂防滑条、水泥金刚砂防滑条、坡道、地坪等，

适用场所：路、桥面，楼梯，坡道等的防滑处理，仅从用途就可以看出，金刚砂防滑产品的普及可有效地减少交通事故的发生。

水泥金刚砂防滑条性能特点：1、耐磨、耐压、耐冲击，有效延长道路使用寿命。2、防滑性能好、平稳舒适无震动。3、图案美观鲜明、导向性强，醒目安全，美化环境。4、降低车辆行驶噪音，改善行车条件。5、排水性能好，不积水降低乃至消除溅水和水雾，增加雨天行车安全性。6、耐低温性能好，且抗热老化。7、表面无缝、不易剥落和开裂

水泥金刚砂防滑条做法分为九点：1、找到所需铝合金框架，安装图纸尺寸，做个模型，然后剪切铝合金框架。2、把切好的铝合金框架拿到一个同等的模型里，把不需要填充金刚砂的部位用美纹纸粘好，不可把铝合金边漏出。3、取适量的金刚砂、稀释剂、优质胶水。4、把胶水装在一个同等的容器里，放在火炉上烧沸。5、找出一个大的容积，把金刚砂放在里面，在加入稀释剂，和胶水，在一起同时搅拌大约十分钟后，这个步骤就完成了。6、把铝合金框架放在指定的地方，把金刚砂填在凹槽内，用专用工具在

上面打压，打压平整后，大体的防滑条就出来了。7、把之前贴的美纹纸用刀片轻轻的去掉。8、用稀释剂和刀片把凸出的地方赶平，大体的防滑条就制成了。9、接下来把防滑条拿放在防滑架上，等过半天到一天，金刚砂彻底凝固后，完整的金刚砂防滑条就可以了。