

3G螺杆低转速高粘度液体输送泵

产品名称	3G螺杆低转速高粘度液体输送泵
公司名称	泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司
价格	4200.00/台
规格参数	压力:2.5 流量:10 转速:2900
公司地址	泊头市南仓街
联系电话	0086-03178228818 15933291328

产品详情

<http://www.bxdpump.com/>

3G螺杆泵是转子式容积泵，3G螺杆泵是利用螺杆齿合原理，依靠旋转的螺杆在泵套内相互齿合，把被输送的介质封闭在齿合腔内，沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口，为系统提供稳定的压力。

适用范围

3G螺杆泵用来输送温度 250 、粘度3-760cst、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。3G螺杆泵主要应用于燃油输送、3G螺杆泵液压工程机械业及重型机械业、船舶及海上工程、油罐及印染工业、化工、石化及其它工业。

特点

3G螺杆泵适用于及类似油和润滑性液体。3G螺杆泵输送液体的粘度范围一般为3.0~760mm²/s(1.2~100`E)，高粘度介质可通过加温降粘后输送，其温度一般不超过250 。

3G螺杆泵显著特点是结构简单、压力脉动小、流量稳定、工作平稳可靠、允许高转速、噪音低、效率高、寿命长，有自吸能力。

根据所输送介质需要，螺杆泵装置可提供加热或冷却结构。

3G螺杆泵广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。三螺杆泵适用于输送燃料油、润滑油、液压油、原油、沥青及其他类似油的润滑性液体。三螺杆泵在工业领域中作润滑泵，在液压系统中作液压泵，在燃油系统中作输送及增压泵；在输油系统中作输送及加油泵。