

制作交通标志牌时标志板面设置要求

产品名称	制作交通标志牌时标志板面设置要求
公司名称	东莞市吉顺通智能科技有限公司
价格	688.00/块
规格参数	品牌:吉顺通 型号:JSTBZ425 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔新工业区开拓路128号
联系电话	0769-82955662 13631715354

产品详情

制作交通标志牌时，标志板面的要求会相对比较高，标志牌的受力都在标志板上，特别是沿海地区，台风比较多，比较大，所以在标志牌的板面要求更加严格。如深圳地区的交通标志牌标志板面要求如下：

标志平面布设

- 1) 净空要求：机动车道不低于4.5m(不包括桥下调头道路)；人行道不低于2.5m。
- 2) 设计风荷载：单柱结构 - - 抗风速 $V=27.1\text{m/s}$ 。
- 3) 双柱结构 - - 抗风速 $V=35\text{m/s}$ 。
- 4) F型结构 - - 抗风速 $V=35\text{m/s}$ 。
- 5) L型、T型结构 - - 抗风速 $V=35\text{m/s}$ 。
- 6) 门架结构 - - 抗风速 $V=35\text{m/s}$ 。

标志版面设计

- 1) 地面道路标志版面颜色均应符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)规定。
- 2) 版面图形及符号的形状和尺寸，在施做之前应与交通管理有关部门进一步协商及取得业主批准，使其满足整体性，协调性要求。

城市道路交通标志牌是方便人们出行的必备品，要想道路交通标志牌发挥到最佳效果，是要遵循一定的

原则和设计要点的，主要体现在以下几个方面：1.功能性原则：功能性是指城市交通标志应该发挥其自身的作用，指示人们顺利、便捷的出行，提高出行效率。功能性是城市交通标志设计最基本、最重要的原则，所有的交通标识都应该围绕这个原则来设计。2.规范性：规范性是指城市交通标志设计要遵循一定的国际和国内标识设计标准，使城市道路交通路标能够正确传达，规范性亦是一个城市文明形象的象征。3.艺术性：艺术性主要体现在交通标志牌创意和所要表达的深层次的意义，如美的形式和规律，在保证向导标识能够识别的前提下，渗入一些合理的艺术元素，设计出生动、形象的标识。这不但可以保证交通标志能够实现其基本功能，而且还会增加人们视觉的感染力。这也是区别不同标志之间的重要原则之一，要想吸引、打动人心，只要遵循艺术性原则才能设计出出色、与众不同的交通标志。

东莞市吉顺通智能科技有限公司成立于2003年，厂房位于东莞塘厦石潭布，公司占地面积6000多平方米。是一家从事交通标志牌、交通路标牌、城市道路交通路牌、交通标志牌、交通标志牌、高速公路指示牌、旅游区标志牌、风景区指示牌、道路指示牌、交通标识标牌、交通标志杆、F型单悬臂式标志杆、T型双悬臂式标志杆、地下停车场防洪板、地铁挡水板、车轮锁、车位锁、自行车停车架、非机动车摆放架、高速波形护栏、甲型护栏、乙型护栏、道路交通设施等工程，东莞吉顺通紧记脚踏实地，饮水思源，愿与君同行，常伴左右，为您的事业增添绿叶，为您的发展加多一块垫石，希望我们的服务得到您的垂青，欢迎您光临指导。