

山东磷烷气体检测仪厂家-【米昂报警器】

产品名称	山东磷烷气体检测仪厂家-【米昂报警器】
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

磷烷气体检测仪是根据磷烷的有毒性研发、生产的一款便携式的磷烷浓度泄漏检测仪器，可实现气体浓度的检测、显示及浓度超标后的声光报警提醒，采用进口电化学传感器、先进的微机处理技术，具有检测精度高、稳定性能强、抗干扰、防水、防尘的特点。

磷烷气体检测仪严格按照国家标准生产，就有检验报告、防爆合格证、生产许可证齐全的资质证书，可放心选购，我公司的该款检测仪广泛销往山东-山西-陕西-内蒙古-吉林-辽宁-黑龙江-新疆-西藏-甘肃-云南-重庆-贵州-河北-河南等全国各地，并达到广大客户的一致好评。

磷烷气体检测仪产品特点：

- 1、6000条报警记录查询功能；
- 2、采用先进技术的超低功耗微控元件；
- 3、超高亮LCD显示、液晶中文显示读数；
- 4、超小的体积、精巧的设计；
- 5、超高度防水设计；
- 6、传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差；

- 7、提供可更换的直插式模块传感器；
- 8、两级三重报警（声、光、振动）；
- 9、声光报警可清晰辨认；
- 10、壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防爆；
- 11、手感好，小巧，便于携带。

磷烷气体检测仪技术参数：

测量气体：磷烷

检测范围：0-20PPM/0-50PPM/0-100PPM

报警点：低、高报两级报警点，低报可调

显示误差： $\pm 5\%F.S$

响应时间：小于20s

指示方式：LCD显示实时浓度

报警指示：发光二极管、声音、振动

检测方式：自然扩散

工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 95%RH无结露

工作电压：3.7v1700ma可充锂电

工作时间：8小时左右

防护等级：IP65

重量：约132g（含电池含附件）

外观尺寸：100mm*58mm*30mm

执行标准：GB15322-2003；GB13468-2EC