

# 安卓触摸屏电脑厂家 10.1寸壁挂式安卓触摸屏电脑

产品名称	安卓触摸屏电脑厂家 10.1寸壁挂式安卓触摸屏电脑
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYA8PPC2-101 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

安卓触摸屏电脑厂家：研源工控

研源工控是国内一家著名专业生产、销售安卓触摸屏电脑的生产厂家，尺寸包括8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸。源头直销，欢迎来电订购

10.1寸壁挂式安卓触摸屏电脑采用多点电容式设计，电容触摸具有透光率高、反应速度快、寿命长等优点，材料采用铝镁合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。并且具备扩展多串口、WIFI模块（安卓标配）、4G模块、ID感应卡、IC感应卡、指纹采集器、摄像头、身份证读卡器、GPS定位、宽压电源、1000亮度液晶屏，喇叭、HID供电等功能，具备防震、防尘、防水、防油、防污、零噪音、低功耗、无风扇、超博型、超轻型、耐高低温等特点，产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。支持Windows XP、Windows 7/8、Linux 等操作系统。支持网络唤醒功能及来电开机。安装方式：嵌入式、悬臂式、壁挂式、桌面式、上架式、开放式等安装

安装方式：桌面壁挂安装嵌入式主板

机构和电源

材料：前面板和箱体采用钣金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA?IP65防护等级

安装：面板嵌入式，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关电源指示灯硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入220V交流电源?转直流12V

面板颜色 沙黑

## 概述

研源工控八核安卓工业平板电脑集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WIFI、蓝牙、于一体，支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码，内置LED液晶屏，支持HDMI视频输出，大大简化整机系统设计。

## 特点

高集成度。集成 USBLVDS以太网HDMIWIFI蓝牙于一体，简化整机设计，可插TF卡。

丰富的扩展接口.2个USB接口(1个Host 2.0，1个OTG 2.0),3个RS 232串口,1个HDMI,1个音频输出口，1个TF卡插口，1个WIFI,1个DC12V电源口，1个网口，1个开关，可以满足市场上各种外设的要求。

高清晰度。最大支持 1080P 的解码

功能齐全。支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB数据导入等功能。

管理方便：人性化的播放列表制作软件，便于广告播放管理和控制。播放日志，方便了解播放情况。

## 系统硬件参数

CPU 全志A83T ， 八核，主频 2.0GHz

内存 1G

内置存储器 EMMC 8G

内置 ROM 2KB EEPROM

解码分辨率 最高支持 1080P

操作系统 Android 4.4.4 系统

USB2.0 接口 2个 USB ( HOSTOTG )

串口 3 个RS 232串口

GPS 外置 GPS ( 可选 )

WIFI、BT 内置 WIFI , BT4.0

以太网 1 个，10M100M 自适应以太网

SD 卡 TF ( Micro SD ) 卡

LVDS 输出 内置LVDS液晶屏

HDMI 输出 1 个,支持 1080P 输出

音视频输出 支持左右声道输出,内置双 4R20W , 8R10W 功放(可选)

图片格式 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF

视频播放 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等

播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式

网络支持 以太网、支持 WiFi蓝牙 4.0、无线外设扩展

RTC 实时时钟 支持

来电开关机 支持

系统升级 支持本地 SD,USB 升级

总尺寸：长258mm宽176mm厚39mm

嵌入式尺寸：长234mm宽142mm厚31mm

液晶显示屏

尺寸类型：10.1" SXGA TFT

分辨率：1280x800

宽高比例：16：10

显示区域：216.96(长) × 135.6(宽) mm

可视角度：全视角89°/89°/89°/89°

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光MTBF：50,000小时

点阵：0.24"x0.24"

亮度：450cd/m<sup>2</sup>

对比度：900：1

## 触摸屏

尺寸类型：10.1精密电容式

分辨率：4096?x4096

反应时间：3ms

表面硬度：3H

点击寿命：250克力度，50000万次

透光率：90%以上

## 环境参数

工作温度：-30 ~ +80

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85%（无冷凝）

振动：50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10Gpeak(11ms sec)

## 售后服务承诺

本公司对以上商品质保三年，非人为提供一年免费保修，后两年非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用??

## 应用场合：

- 1、电子教育领域：在液晶显示器等网络终端设备的实际操作中，能够提供稳定方便的触摸设备。
- 2、数字化城市：适应户内户外各种苛刻环境，在数字化城市项目的建设已经成为专用配套设备可以选择]。
- 3、行业自助终端：已经在金融、电信、政府的自助服务终端、ATM、KIOSK等领域使用。
- 4、工业控制领域：适用于工控场合等环境恶劣的场所。
- 5、其他应用：随着触摸屏的应用不断扩展，在娱乐设备、高科技虚拟操作平台、医疗设备等领域大显身手。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！