

# HSL系列塑烧板除尘器

产品名称	HSL系列塑烧板除尘器
公司名称	青岛雍瑞机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雍瑞 型号:多种 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处韩家庄村村西
联系电话	15305323382

## 产品详情

青岛雍瑞机械生产HSL系列塑烧板除尘器，公司坐落在美丽的青岛西海岸西海岸新区，有海陆空多种运输通道，货物的运输。引进国外管理经验，设计团队，为您打造合适的产品。

HSL系列塑烧板除尘器主要特点：

- 1、母体基板烧结，形成孔隙均匀、强度好，无需骨架支撑，同时安装和换为方便。
- 2、粉尘捕集效率高。一般情况下排放浓度均可保持在2mg/m<sup>3</sup>以下，对2 μ m以下超细粉尘捕集效果可保持99.9。
- 3、压力损失稳定。除尘器运行后的处理风量不会随时间而发生变化。
- 4、清灰效果。一是树脂固有惰性与光滑表面不与其他物质发生吸附现象；二滤板刚性好，是脉冲反吹气流不会因滤板变形后被缓冲吸收而减弱。
- 5、强耐湿性。由于滤板的材料和涂层具有完全的疏水性，所以处理冷凝结露的高温烟尘和吸湿性很强的粉尘如磷酸氨、氯化钙、纯碱、芒硝等有好的使用效果。
- 6、使用寿命长。一般情况下，滤板无故障运行时间可达75000小时以上。
- 7、除尘器结构小型化。由于过滤板表面呈波浪形，展开后面积是其体面积的3倍，故装配后的除尘器所占空间为相同规格袋除尘器的一半。
- 8、维护方便。过滤元件不作任何维护，需对滤板进行清洗。

9、高温塑烧板除尘器以陶土、玻璃等材质为基质，耐温可达350℃，具有好的化学稳定性。

塑烧板除尘器的工作原理与普通袋式除尘器基本相同，其区别在于塑烧板的过滤机理属于表面过滤，主要是筛分效应，且塑烧板自身的过滤阻力较一般织物滤料稍高。正是由于这两方面原因，塑烧板除尘器的阻力波动范围比袋式除尘器小，使用塑烧板除尘器的除尘系统运行比较稳定。塑烧板除尘器的清灰过程不同于其它除尘器，它完全是靠气流反吹把粉尘层从塑烧板逆洗下来。在此过程中没有塑烧板的变形或振动。粉尘层脱离塑烧板时层片状落下，而不是分散飞扬，因此不需要太大的反吹气流速度。

青岛雍瑞机械您的信赖伙伴，期待您的到来。