

日本东丽PA66（中国）总代理商

产品名称	日本东丽PA66（中国）总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本东丽 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海市达双贸易有限公司是一家经营塑料化工原料的专业公司，自成立以来，与东南亚、欧美等国家地区的生产厂家、商社建立良好的业务关系，树立了良好商业形象，在全国各地形成一套销售网络，客户主要遍布华北-东北：北京、天津 华东地区：上海、南京、苏州、杭州、宁波、青岛；华南-华中：广州、深圳、东莞、武汉、长沙；西北-西南：重庆等地。

日本东丽PA66（中国）总代理商

达双公司供应日本东丽TorayPA66：

日本东丽PA66 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

日本东丽PA66 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

日本东丽PA66 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

日本东丽PA66 CM3006 未强化 耐热性

日本东丽PA66 CM3006G-15 玻纤15%强化

日本东丽PA66 CM3006G-30 玻纤30%

日本东丽PA66 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

日本东丽PA66 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

日本东丽PA66 CM3004 阻燃V0 环保无卤

日本东丽TorayPA6：

日本东丽PA6 CM1003G30：GF30%增强。

日本东丽PA6 CM1003G30：GF30%增强，耐磨损，韧性好。

日本东丽PA6 CM1026：中粘度，热稳定性好，耐气候性好，延性好。

日本东丽PA6 CM1016G-30：GF30%增强，热稳定。

日本东丽PA6 CM1016G-45N：GF45%增强，热稳定，高刚性。

日本东丽PA6 CM1001R：低翘曲，尺寸稳定

日本东丽PA6 CM1014-V0 阻燃V-0 日本东丽

日本东丽PA6 CM1017：标准级，未增强。

日本东丽PA6 CM1017XL3：高刚性。

日本东丽PA6 CM1017K：快速成型，高循环，热稳定性好，低温韧性好。

日本东丽PA6 CM1001G-15：GF15%增强，高流动。

日本东丽PA6 CM1001G-20：GF20%增强，高流动。

日本东丽PA6 CM1011G-15：GF15%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1011G-30：GF30%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1011G-45：GF45%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1016G-30：GF30%增强，热稳定。

日本东丽PA6 CM1016G-45N：GF45%增强，热稳定，高刚性。

日本东丽PA6 HF3074G-15：GF15%增强，无卤阻燃V-0。

日本东丽PA6 HF3074G-30：GF30%增强，无卤阻燃V-0。

尼龙6和尼龙66

在机械特性方面很好地平衡了各种性质。

在标准湿度条件下具有卓越的韧性。

拥有出色的耐化学性和耐油性。

具有绝佳的耐磨擦和耐磨耗性。

几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。

具有卓越的长期耐热性（长期连续使用最高温度：约80-150℃）

经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。

具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。

尼龙610

在低温下具有优异的柔软性和抗冲击性。

拥有相对最低的吸湿性和极佳尺寸稳定性。

具有出色的弯曲疲劳特性。

尼龙共聚物

具有透明性、柔软性和粘合性等独特性质的产品。

具有醇溶性等独特性质的产品。

产品使用时的注意事项

了解更多全面日本东丽其它性能及型号价格，欢迎新老客户来电咨询！