

触摸屏平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸

产品名称	触摸屏平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYPC2-121 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

触摸屏平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸的基本参数

触摸屏平板电脑

无风扇平板电脑12.1寸采用高质量触摸面板，超高透光率，抗暴能力强，耐刮耐磨，防尘防水；触摸灵敏度高，速度快，无漂移现象，专业级芯片及处理技术，确保高画质；工业级高性能液晶屏，确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性；外壳采用高强度钢材设计，外观超薄，美观结实，具备IP65等级。是一款高集成度，高性价比的12.1寸平板电脑，该产品采用内建Intel Celeron J800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz，具有强大的计算能力以及出色的低功耗特性。产品采用12.1寸宽屏工业液晶屏设计，分辨率为1280X800，搭配电阻式触控屏，整体的稳定性可靠性佳。产品配备了多达3个RS 232串口，支持VGA+HDMI双显系统，支持千兆网络及WIFI无线网络，支持MSATA及防震动2.5寸硬盘系统，采用直流DC 12V电源输入。整机前面板采用铝合金材质拉丝工业，框架采用高强度镀锌钢板轧制而成，结构牢固，支持壁挂及VESA标准孔位安装。

性能：1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。2、体积小、重量轻、便于携带。3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。4、低功耗：15W，节能环保。5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux

7、接口丰富，便于传输和控制。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

主板参数

显示参数

CPU：Inte CeleronJ1800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz，色彩:16.7M

硬盘：32G SSD

点距：0.264mm

内存:2G DDR3

屏幕面板：电阻式

音频：集成音频芯片

对比度：700:1

网络：集成千兆网口

显示亮度：350cd/m²

无线上网：可扩展WIFI天线

可视角度：160°

显卡：集成显卡

背光类型：LED背光

系统：预装Windows7

背光寿命：50000h

喇叭：有

响应时间：5ms

接口参数

其他参数

USB接口：USB2.0 × 2 USB3.0 × 2

电源：DC 12V 5A可内置宽压电源

COM：2个232（可扩展6个232/422/485） 功耗：60W

默认 RS 232协议

工作温度：-30 ~ +80

WIFI接头：WIFI天线 × 1 储存温度：-35 ~ +85

电源接口：DC 12V 相对湿度：5% ~ 90%，无冷凝

高清接口：HDMI × 1 颜色：银色/黑色

显示接口：VGA × 1 芯片组：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组

网卡接口：RJ-45 × 1可扩展 × 2 保修政策：一年免费保修，三年质保

音频接口：AUdio I/O 防护等级：IP65等级

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux、Androi等操作系统

主要应用领域

工业现场可嵌入到机器、[机柜](#)中或置于操作台上，做人机显示操作界面

应用于电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业等各领域，领数用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端

数字化医院做床头服务终端及门诊终端，提高医院的服务和管理水平

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端

高档的小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

