

致卓测控 | ZC-210B绝缘油介电强度测试仪

产品名称	致卓测控 ZC-210B绝缘油介电强度测试仪
公司名称	武汉致卓测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:致卓测控 型号:ZC-210B 关键词: 绝缘油介电强度测试仪
公司地址	变比测试仪
联系电话	027-51119335 13871136008

产品详情

一、全自动绝缘油介电强度测试仪产品简介：

ZC-210B全自动绝缘油介电强度测试仪是我公司全体科研技术人员，依据国家标准GB507-1986及行标DL-4744-92DL/T596-1996的有关规定，发挥自身优势，经过多次现场试验和长期不懈努力，精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。为满足不同用户的需求，该系列仪器可分为单杯三杯及多杯等型号。仪器操作简便，造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制，所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。

二、全自动绝缘油介电强度测试仪产品特性：

- 1、仪器采用大容量单片机控制，工作稳定可靠；
- 2、仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象；
- 3、多种操作选择，仪器程序设有GB507-1986、GB507-2002两种国家标准方法和自定义操作，能适应不同用户的多种选择；
- 4、仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型，杜绝了漏油等干扰现象的发生；
- 5、仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器，避免了在模拟电路中造成的误差，

使测量结果更加准确；

6、仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能，并且具有极强的抗干扰能力，电磁兼容性好；

7、便携式结构，易于移动，户内外使用均很方便。

三、全自动绝缘油介电强度测试仪技术参数：

升压器容量 1.5kVA

升压速度 2.0kV/s, 3.0kV/s, 二档任选

误差：0.2k

V/s

输出电压 0~80kV (100kV可选)

电源畸变 <1%

率

显示方式 大屏幕液晶汉字显示

高压热敏

打印机打

印结果

电极间隙 标准2.5mm

使用环境 环境温度：0~40

相对湿度

：85%

工作电源 工作电压：AC 220V ± 10%

工作频率

：50Hz ± 5

Hz

功率消耗

< 200W

外形尺寸 410 × 390 × 380mm³

仪器重量 26kg

全自动绝缘油介电强度测试仪：<http://www.whzzck.com/zc-210b/>