

# 三格式化粪池模具 农村旱厕改造款 1.5-3m定做

产品名称	三格式化粪池模具 农村旱厕改造款 1.5-3m定做
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	规格:1.5-3m 使用材质:Q235 使用寿命:五年以上
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

## 产品详情

三格式化粪池模具尺寸：150\*100\*100cm，180\*100\*90cm，尺寸可以定做，常规体积为1.5立方，中带隔断，分三格。

三格式化粪池模具主要用于农村厕所改造，如今，国家提倡环保，所以对农村厕所改造非常重视，部分地区的农村已经开始使用水泥化粪池，还可享有国家补贴政策。

三格式化粪池模具选用优质钢板焊接成型，模具结构设计合理，拆装方便，使用寿命在五年以上，想要了解更多资讯请随时与我联系，欢迎您的来电！

化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

我国的广大农村传统的多为旱厕所，就地挖坑铺上几块木板的简易结构，存在着封闭不好，粪便暴露，孳生蚊蝇，成为肠道疾病的重要传染源。粪便的无害化处理也是急需解决的技术问题，化粪池作为一种简便的、无需耗能的污水就地处理设施被广泛的使用。现有的化粪池存在污水处理的能力差，容易造成堵塞、外溢、滋生蚊蝇以有产生二次污染。

三格式化粪池，包括化粪池本体，所述化粪池本体内分为一级收集室，二级厌氧室，三级沉清池，所述一级收集室和二级厌氧室之间由一号隔板隔开，一号隔板上部开设有第一导流管接通一级收集室和二级厌氧室，所述二级厌氧室和三级沉清室之间由二号隔板隔开，二号隔板的上部开设有第二导流二号隔板隔开，二号隔板的上部开设有第二导流室的一外侧面上开设有进水口，所述进水口的位置高于第一导流管。所述三级沉清室与进水口相对的一侧面上开设有出水口，所述出水口的位置与进水口同高。所述化粪池本体顶部设置有盖板框架，所述盖板框架内装有盖板。本实用新型具有牢固、耐用、坚实、防渗透性好的优点。

现在国内对农村改造越来越重视，尤其是对农村的卫生方面。所以今天我们来介绍介绍农村三格式化粪池模具的重要性。深入农村农户，大多数厕所是简单旱厕，要么有墙无门、要么有坑无顶、要么夏天苍蝇成群、粪便外露，要么冬天寒风刺骨，雨天粪水外溢，是农家、村庄中丑陋的一角，与不断改善的农民生活环境很不协调。粪便中含有100多种、病毒和寄生虫等致病微生物，可引起血吸虫、肠道寄生虫感染、腹泻、痢疾、甲肝、伤寒和副伤寒、霍乱等20多种。利用农村三格式化粪池模具建造化粪池很关键 厕所是人们必须的卫生设施 粪便无害化是预防的关键

1、改善环境卫生是预防控制永恒的主题 农村无害化厕所定义：指厕所有墙、有顶、有门，内有标准便器，清洁、无蝇蛆、基本无臭；按照规范要求使用时，具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性设施的厕所。

无害化农村三格式厕所标准“三有两清”

2、三有：一有清洁厕屋。有附建或独立的厕屋，门窗齐全、地面硬化、明亮通风，经常清扫、干净整洁，无积水、无粪迹、无尿垢、无杂物。；二有卫生洁具。有陶瓷坐便器或蹲便器，有冲水或贮水的设施容器，无蝇蛆、基本无臭味。三有无害化粪污处理。优选三格化粪池、三联通沼气池或完整上下水道水冲式+人工湿地等模式，粪池密闭、厌氧发酵、不产生渗漏，粪液无害化处理达标排放。

3、两清：一是污水清排。通过采取无害化粪污处理后排出的污水清洁，无明显的气味。二是适时清掏。适时清掏粪池，粪渣高温堆肥无害化处理合格后用作农业施肥或专业清运。