

高清猪用B超机BXL-D3

产品名称	高清猪用B超机BXL-D3
公司名称	郑州恒锦莱科技有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	标配探头:3.5MHz防水机械扇扫 显示器尺寸(英寸):5.6 TFT-LCD 测量功能:距离, 周长, 面积, 体积, 心率, 孕龄
公司地址	郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号
联系电话	15937117016

产品详情

高清猪用B超机BXL-D3, 猪用B超机作为一种先进的检测工具, 为猪场带来了许多好处。通过检测母猪妊娠情况和猪背膘厚度, 它能够提高养殖效益、减少人为干预、提高工作效率, 并提供数据记录和分析的能力。在现代化养殖管理中, 猪用B超机已经成为不可或缺的工具。它的应用不仅可以改善猪场的生产效益, 还可以提高养殖的科学性和可持续发展。

猪用B超机可以以非侵入性地对母猪进行妊娠检测, 从而提高养猪效率。使用B超机可以准确判断母猪是否怀孕以及胎儿数量, 有助于合理安排养殖计划。相比其他妊娠检测方法, 猪用B超机B超机操作简便快捷。操作人员经过简单培训就可以掌握使用方法。每次检测只需几分钟, 不会给母猪带来额外的压力。

BXL-D3参数

主机尺寸: 282mm × 44mm × 151mm

主机外形: 把手式、吊带式两种使用风格 (适合多种人群使用)

独立耦合剂卡槽设计

软件: B3.7高清版本、专业兽用软件

分辨力 (mm) : 侧向 : 4 (深度 80)

5 (80 < 深度 130)

轴向 : 2 (深度 80)

盲区 (mm) : 6

几何位置精度 (%) : 横向 20

纵向 : 10

屏幕尺寸 (英寸) : 5.6 TFT-LCD

深度: 主机开机默认深度160mm, *大深度 190mm

图像显示 : 测孕模式 背膘模式等

电池规格 : 18650可充电电池两节 , 3200毫安 , 单节规格为3.7V额定电压、47g、18.5mm*69mm加保护板电池。

测量功能 : 距离 , 周长 , 面积 , 孕龄等

增益 : 10-40可调 , 对比度 : 10-25可调 亮度 : 10-25可调

伪彩显示 : 7种 红、黄、蓝、紫、黑白等

图形存储 : 108 张

图像灰阶 : 256灰阶

标配探头 : 3.5MHz防水机械扇扫

外观设计 : 流线形

探头显示图像角度 : 90 °

功能 : 1、检测怀孕 ; 2、估测胎仔数 ; 3、胎龄估算。

使用对象 : 中小型养猪场 , 人工授精站 , 饲料/兽药经销商及企业等。

高清猪用B超机BXL-D3, 通过定期进行B超监测, 可以观察胎儿的位置、数量、大小、心跳等信息。这可以帮助评估胎儿发育是否正常, 是否存在生长缓慢、畸形等问题。如发现问题, 可以及时采取措施, 降低产后死亡率。

猪用B超仪是专为猪只健康监测设计的设备, 它可以准确、无创地获取猪只的内部图像。通过B超仪, 兽

医可以检测到猪只的各种生理和病理状态，包括繁殖系统、消化系统等状况，以及猪只的怀孕情况。这对于早期发现和预防疾病，以及提高繁殖效率等方面，都有着极其重要的作用。