

上海颀高WNE-1A恩式粘度计

产品名称	上海颀高WNE-1A恩式粘度计
公司名称	上海颀高仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1273室
联系电话	021-59921627 18901731167

产品详情

WNE-1A恩式粘度计

用途和适用范围

本仪器是按照国家标准GB/T 266《石油产品恩氏粘度测定法》和国家行业标准JTJ 052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0622《沥青恩格拉粘度试验（恩格拉粘度计法）》规定的要求设计制造的。适用于测定液体在一定温度、容积的条件下，从恩氏粘度计流出的时间（秒）与蒸馏水在20℃时流出的时间（秒）之比，即为液体的恩氏粘度，单位为条件度。

主要技术特点：

- 1、WNE-1A恩氏粘度计由试验器和温度控制器组成，台式结构，内、外锅全部采用不锈钢材料，内锅的内部经过特殊处理，其光洁度符合试验的要求。
- 2、温度控制器采用数字式温控仪，参数设置方便，控温精度高。

主要技术参数及指标：

- 1、标准水值：(51 ± 1)秒；
- 2、测定温度：(0 ~ 100)℃；
- 3、控温精度：±0.2℃；
- 4、恩氏粘度温度计：符合GB514标准；
- 5、量瓶规格：(200 ± 0.2)ml；

6、内锅： 材料为不锈钢；

7、电加热器功率： 550W；

8、电子秒表精度： 1/100秒（用户自备）。