# PBT美国杜邦（授权）一级代理商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PBT美国杜邦（授权）一级代理商 |
| 公司名称 | 上海牵献塑化有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | PBT美国杜邦:2<br>Crastin S600F20:2<br>美国:3 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢 |
| 联系电话 | 173****7608 |

# 产品详情

本公司现货供应工程塑料的PBT 美国杜邦 SK605，代理苏州 PBT SK643，品质保证，欢迎洽谈。

商品名：PBT 美国杜邦DUPONT Crastin

性 能：Crastin SK602特性:15%玻璃纤维增强，润滑的聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂注塑成型

PBT 美国杜邦DUPONT Crastin PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯合金)：

供应美国杜邦PBT以下牌号

PBT 美国杜邦Crastin ST830FRUV特性：超级强韧，阻燃，紫外线稳定PBT的

PBT 美国杜邦Crastin T835FRUV特性：5%玻璃纤维增强，增韧，阻燃PBT的

PBT 美国杜邦Crastin T841FR特性：5%玻璃纤维增强，阻燃V0PBT的

PBT 美国杜邦Crastin
SO653特性：20%的玻璃微珠填充注塑聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂。它各向同性性能和低翘曲的特点

PBT 美国杜邦Crastin ST820特性:无加强，超级强韧，聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂注塑成型。

PBT 美国杜邦Crastin 6129C特性：非增强，高粘度挤出和注塑成型PBT树脂

PBT 美国杜邦Crastin 6130特性：无加强，中高粘度聚对苯二甲酸丁二醇酯挤出和注塑成型树脂。

PBT 美国杜邦Crastin 6130C特性：无加强，中高粘度聚对苯二甲酸丁二醇酯挤出和注塑成型树脂。

PBT 美国杜邦Crastin 6131C特性：无加强，低粘度，挤出和注塑成型PBT树脂

PBT 美国杜邦Crastin CE2055特性:无加强，低粘度，聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂注塑成型

PBT 美国杜邦Crastin CE2061特性：20%玻璃纤维增强聚高熔体粘度对苯二甲酸乙二醇酯吹塑设计。

PBT 美国杜邦Crastin S600F10特性:无加强，润滑，中等粘度聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂注塑成型

PBT 美国杜邦Crastin S600F20特性:无加强，润滑，中等粘度聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂注塑成型

PBT 美国杜邦Crastin S600F40特性:无加强，润滑，低粘度聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂注塑成型

PBT 美国杜邦Crastin S600LF特性：PBT改性的低摩擦，低磨损

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230°C，结晶速率比PET快。

优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性极佳。缺
点：Tg(30°C)低，在荷重下H.D.T.为60°C、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用

用 途：电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽　车： 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩