

日本三菱PA6-1015G30（授权）总代

产品名称	日本三菱PA6-1015G30（授权）总代
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本三菱:2 1015G30:2 日本:2
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

供应PA6 日本三菱 1010C2 注塑级 刚性改良 V-2

供应PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高

供应PA6 日本三菱 1010N2 注塑级 阻燃V-O

供应PA6 日本三菱 ST220 耐冲击

供应PA6 日本三菱 1015G30 GF30%

供应PA6 日本三菱 1013G20 注塑 光纤强化 耐热老化

供应PA6 日本三菱 1013G30 注塑 玻璃纤维强化

供应PA6 台湾集盛 TP-4208

供应PA6 台湾集盛 TP-4407

供应PA6 台湾集盛 HP-6603

供应PA6 台湾集盛 BFG30

供应PA6 美国杜邦 73G20L GF20%

供应PA6 美国杜邦 73G30L 玻纤30%

供应PA6 美国杜邦 73G30HSL 玻纤30%

供应PA6 美国杜邦 FR10 3508 7300W 7335F 73G15L 73M40 73G45HSL 73M30

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 阻燃HB 玻纤35% 绝缘性好

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3 阻燃HB 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3 阻燃HB 玻纤15%

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG7 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B36FN 高速透明

供应PA6 德国巴斯夫 B3S 标准级，高流动

供应PA6 德国巴斯夫 B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK

供应PA6 日本东丽 CM1013 尼龙-6未强化

供应PA6 日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

供应PA6 日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤

供应PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动

供应PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途

供应PA6 日本宇部 1013NW8 标准粘度 高速结晶

供应PA6 日本宇部 1013B 标准粘度 纯透明高

供应PA6 日本宇部 1030B 高粘度

供应PA6 日本宇部 1015GC6 玻纤增强30%

PA性质：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥

温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：

1.具高抗张强度；耐韧、耐冲击性特优

2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

3.低温特性佳 具自熄性

用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。