

# 手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀

产品名称	手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73H-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀型号代表：

手动薄型浆闸阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ ”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；型号有：

PZ73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16;（阀体：铸铁）

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C; 阀体：铸钢）

PZ73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P;（阀体：不锈钢304/304L）

PZ73H-6R，PZ73H-10R，PZ73H-16R;（阀体：不锈钢316/316L）

主要用途：

广泛适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等专业管道系统。

密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀主要零部件材料：

公称压力（MPa）

壳体试验 ( MPa )

密封试验 ( MPa )

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

900

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要性能规范：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀执行标准;

设计制造: JB/T8691-1998 ;

结构长度: GB/T15188.2-94 ;

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ;

试验与验收: GB/T13927-92 ;

密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀主要外形尺寸：单位：mm

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

52

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

56

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

56

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

78

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

78

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195

450

114

615

565

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

20-M22

530

389

600

154

780

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600

790