优势出售阻燃混炼硅橡胶 阻燃性优 易混炼

产品名称	优势出售阻燃混炼硅橡胶 阻燃性优 易混炼
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:超特新材料 型号:TN5950U 产地:东莞横沥
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室（注册地址）
联系电话	13332628969

产品详情

1、阻燃硅橡胶料的阻燃性符合UL94 V-0,适合模压工艺和挤出工艺。

2、阻燃硅橡胶料具有优异的耐高低温和电绝缘、阻燃性、在电线电缆行业应用广泛，如

耐高低温、高绝缘性要求的电线电缆，原子能装置电线电缆的包覆材料都是使用的硅胶材料。

3、阻燃硅橡胶料对比千家，选择超特，试用后不会让您后悔，可按需求定制！

1、较好阻燃性能、

2、良好的加工性能、

3、良好的物理性能

4、耐老化性能

5、耐高低温

阻燃硅橡胶料

??	??			
	TN-5930U	TN-5940U	TN5950U	TN-5960U
??	????????????????			
???g/cm3?	1.27±0.05	1.30±0.05	1.33±0.05	1.36±0.05
?????A??	32±2	40±2	50±2	60±2
?????Mpa?	3.0	3.5	4.0	4.0
? ? ? ? % ?	450	400	350	200
?????kN/m?	7.5	8.5	10.5	10
????%	3.1~3.5	3.1~3.5	3.0~3.4	3.0~3.4
???	150±30	180±30	210±30	250±30
??????	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0

当在室温（避免阳光直射，最高32oC/90oF）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生之日起保质期为12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中。