

ZS-10厂家自产自销陶瓷绝缘子

产品名称	ZS-10厂家自产自销陶瓷绝缘子
公司名称	乐清市平通电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇汤东村
联系电话	0577-62609328 15305771632

产品详情

公司生产销售各种，玻璃绝缘子生产，玻璃绝缘子销售，玻璃绝缘子型号，玻璃绝缘子价格，玻璃绝缘子参数，陶瓷绝缘子型号，陶瓷绝缘子厂家，玻璃绝缘子价格，玻璃绝缘子参数，陶瓷绝缘子咨询，复合绝缘子厂家，复合绝缘子型号，复合绝缘子价格，复合绝缘子参数，复合绝缘子咨询，地下绝缘子价格，地线绝缘子型号，碟式绝缘子，针式绝缘子，盘型绝缘子，悬式绝缘子。高压隔离开关是三相交流50Hz户外高压开关设备，用于额定电压15KV的电力系统中，供在有电压无负载时分合电路之用。适用于发电厂、变电站及大型工矿企业的户外电力系统中，供高压线路在无功情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求，并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。具有安全可靠、操作轻便、灵活等特点。产品的电器和

耐污型支柱瓷瓶

复合悬式绝缘子由玻璃纤维环氧树脂引拔棒，硅橡胶伞裙，金具三部分组成。其硅橡胶伞裙采用整体注压工艺，从而解决了影响复合绝缘子可靠性的关键问题界面电气击穿。玻璃引拔棒与金具的联接采用先进的压接工艺，配有全自动声波探伤检测系统，强度高，外型美观，体积小，重量轻，金具镀锌可防锈蚀，可与瓷绝缘子互换使用，本产品结构可靠，不损伤芯棒，能充分发挥其机械强度。复合悬式绝缘子电气性能优越，机械强度高

，内部承载的环氧玻璃引拔棒抗张抗弯强度比普通钢材高2倍，是高强度瓷材料的8~10倍，有效提高了安全运行的可靠性。复合悬式绝缘子耐污性能好，抗污性能好，抗污闪能力强，其湿耐受电压和污秽耐受电压为相同爬距瓷绝缘子的2~2.5倍。且不需清扫，能在重污秽的去安全运行。复合悬式绝缘子体积小、重量轻(仅为同电压等级瓷绝缘子的1/61/9).结构轻巧，便于运输和安装。复合悬式绝缘子硅橡胶伞裙具有良好憎水性能，其整体结构保证了内绝缘不受潮，不需进行预防性绝缘监测试验，不需清扫，减少了日常维护工作量。复合悬式绝缘子密封性能好，耐电蚀能力强，伞裙材料耐漏电起痕达TMA4.5级水平，具有良好的耐老化、耐腐蚀、耐低温性能，可适用于-40 ~-50 地区。复合悬式绝缘子具有很强的抗冲击性和防震性能，其良好的防脆性和抗蠕变性，不易破碎、抗弯曲、抗扭强度高，可承受内部压强，防爆力强，可与瓷、玻璃绝缘子互换作用。

, 玻璃绝缘子价格, 玻璃绝缘子参数, 陶瓷绝缘子型号, 陶瓷绝缘子厂家, 玻璃绝缘子价格, 玻璃绝缘子参数, 陶瓷绝缘子咨询, 复合绝缘子厂家, 复合绝缘子型号, 复合绝缘子价格, 复合绝缘子参数, 复合绝缘子咨询, 地下绝缘子价格, 地线绝缘子型号, 碟式绝缘子, 针式绝缘子, 盘型绝缘子, 悬式绝缘子。高压隔离开关是三相交流50Hz户外高压开关设备, 用于额定电压15KV的电力系统中, 供在有电压无负载时分合电路之用。适用于发电厂、变电站及大型工矿企业的户外电力系统中, 供高压线路在无功情况下进行换接, 以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求, 并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。具有安全可靠、操作轻便、灵活等特点。产品的电器和

耐污型支柱瓷瓶

复合悬式绝缘子由玻璃纤维环氧树脂引拔棒, 硅橡胶伞裙, 金具三部分组成。其硅橡胶伞裙采用整体注压工艺, 从而解决了影响复合绝缘子可靠性的关键问题界面电气击穿。玻璃引拔棒与金具的联接采用先进的压接工艺, 配有全自动声波探伤检测系统, 强度高, 外型美观, 体积小, 重量轻, 金具镀锌可防锈蚀, 可与瓷绝缘子互换使用, 本产品结构可靠, 不损伤芯棒, 能充分发挥其机械强度。复合悬式绝缘子电气性能优越, 机械强度高, 内部承载的环氧玻璃引拔棒抗张抗弯强度比普通钢材高2倍, 是高强度瓷材料的8~10倍, 有效提高了安全运行的可靠性。复合悬式绝缘子耐污性能好, 抗污性能好, 抗污闪能力强, 其湿耐受电压和污秽耐受电压为相同爬距瓷绝缘子的2~2.5倍。且不需清扫, 能在重污秽的去安全运行。复合悬式绝缘子体积小、重量轻(仅为同电压等级瓷绝缘子的1/61/9).结构轻巧, 便于运输和安装。复合悬式绝缘子硅橡胶伞裙具有良好憎水性能, 其整体结构保证了内绝缘不受潮, 不需进行预防性绝缘监测试验, 不需清扫, 减少了日常维护工作量。复合悬式绝缘子密封性能好, 耐电蚀能
