

PS-15厂家直销绝缘子

产品名称	PS-15厂家直销绝缘子
公司名称	乐清市平通电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇汤东村
联系电话	0577-62609328 15305771632

产品详情

公司生产销售各种，玻璃绝缘子生产，玻璃绝缘子销售，玻璃绝缘子型号，玻璃绝缘子价格，玻璃绝缘子参数，陶瓷绝缘子型号，陶瓷绝缘子厂家，玻璃绝缘子价格，玻璃绝缘子参数，陶瓷绝缘子咨询，复合绝缘子厂家，复合绝缘子型号，复合绝缘子价格，复合绝缘子参数，复合绝缘子咨询，地下绝缘子价格，地线绝缘子型号，碟式绝缘子，针式绝缘子，盘型绝缘子，悬式绝缘子。高压隔离开关是三相交流50Hz户外高压开关设备，用于额定电压15KV的电力系统中，供在有电压无负载时分合电路之用。适用于发电厂、变电站及大型工矿企业的户外电力系统中，供高压线路在无功情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求，并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。具有安全可靠、操作轻便、灵活等特点。产品的电器和

耐污型支柱瓷瓶

复合悬式绝缘子由玻璃纤维环氧树脂引拔棒，硅橡胶伞裙，金具三部分组成。其硅橡胶伞裙采用整体注塑工艺，从而解决了影响复合绝缘子可靠性的关键问题界面电气击穿。玻璃引拔棒与金具的联接采用先进的压接工艺，配有全自动声波探伤检测系统，强度高，外型美观，体积小，重量轻，金具镀锌可防锈蚀，可与瓷绝缘子互换使用，本产品结构可靠，不损伤芯棒，能充分发挥其机械强度。复合悬式绝缘子电气性能优越，机械强度高，内部承载的环氧玻璃引拔棒抗张抗弯强度比普通钢材高2倍，是高强度瓷材料的8~10倍，有效提高了安全运行的可靠性。复合悬式绝缘子耐污性能好，抗污性能好，抗污闪能力强，其湿耐受电压和污秽耐受电压为相同爬距瓷绝缘子的2~2.5倍。且不需清扫，能在重污秽的去安全运行。复合悬式绝缘子体积小、重量轻(仅为同电压等级瓷绝缘子的1/61/9)。结构轻巧，便于运输和安装。复合悬式绝缘子硅橡胶伞裙具有良好憎水性能，其整体结构保证了内绝缘不受潮，不需进行预防性绝缘监测试验，不需清扫，减少了日常维护工作量。