A3EG5德国巴斯夫PA66尺寸稳定性良好

产品名称	A3EG5德国巴斯夫PA66尺寸稳定性良好
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	34.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3EG5 用途:电子绝缘机器/机械部件外壳
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

Ultramid A3EG5聚酰胺6625% 玻璃纤维增强材料BASF Corporation产品说明：

Glass fibre reinforced injection moulding grade for machinery components and housings of high stiffness and dimensional stability such as coil formers and bearing cages. Also used for electrically insulating parts.

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量

特性

尺寸稳定性良好

刚性，高

耐油性能

用途

电子绝缘

机器/机械部件

外壳

机构评级

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.32--g/cmISO 1183表观密度0.70--g/cm溶化体积流率（MVR） (275 ° C/5.0 kg)50.0--cm/10minISO 1133收缩率ISO 294-4 垂直流动方向1.1--%ISO 294-4 流动方向0.48--%ISO 294-4吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C5.7 到 6.3--%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH1.7 到 2.1--%ISO 62粘数 (96% H2SO4)145--cm/gISO 307模具收缩性 - constrained 10.55--%热性能干燥调节后的单位制测试方法温度指数 - at 50% loss of tensile strengthIEC 60216 -- 2135-- ° CIEC 60216 -- 3165-- ° CIEC 60216最高使用温度 - short cycle operation240-- ° C补充信息干燥调节后的测试方法Automotive Materials (> 1.00 mm)Passed--FMVSS 302Polymer AbbreviationPA66-GF25--