

移动式10KW汽油发电机

产品名称	移动式10KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO10 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动式10KW汽油发电机 采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是大泽有刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。 发动机机油警告系统：当机油油位过低时,机油警告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。检查衬垫是否在应有位置上，然后装上盖，并把旋塞拧紧。每50小时就要清扫或替换尿烷泡沫一次。（在尘土较大的环境里就要更频繁。

- ）一、清洁滤芯，进行清扫时，轻轻地敲打滤芯以除去泥沙并用空气压缩机喷头把尘土吹掉。不可使用油。每50小时就要清扫或替换滤芯一次。每200小时或每年要替换滤芯一次。 二、清扫和调整火花塞
- (a) 拔下火花塞帽。
- (b) 使用配送的火花塞专用扳手和柄，以逆时针方向转动，直至将火花塞卸下来为止。

机组型号

TOTO10

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

10

11

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TOR-670

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

双缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

0.65

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

1.1

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

650

高mm

930

整机净重KG

180

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

54

59

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

○

ATS自动切换装置

○

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

需在平坦的地面上操作发电机。使用本发电机时是不需要准备一个特殊的平台的。但是如果表面不平坦，发电机在使用时会震动，因此要选择一个没有凹凸不平的地方。如果在使用中，发电机倾斜或移动，燃油可能会溢出，发电机也可能会倾翻，从而造成危险的情况。发电机如果在倾斜的表面或山坡上使用时就难以得到正确的润滑。这时，即使机油在较上部的水平，活塞也有可能被卡主。省钱、省时、省力、省油、耐用、轻便、绿色环保，大泽动力。