

带轮式15千瓦静音汽油发电机

产品名称	带轮式15千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

带轮式15千瓦静音汽油发电机 大泽动力的标准配置及装配工业：

- 带有轮子:移动的时候会很方便,配有四个轮子两个人就可以轻松推动；
- 箱体式:配有大泽全铜箱式，重量更轻，隔音效果更好。箱体内部还配有静音罩静音棉，我·的大泽的静音罩都是阻燃性的，就算浇上汽油等待汽油燃烧完我们的静音棉也不会燃烧，安全性高；
- 减震垫:大泽出售的每一个机组都是配有减震垫，就算放在车上在崎岖山路上行驶非常颠簸，它的平稳性也是非常稳固的；
- 装配工艺:机组的装配都是从深造回来的技术工程师来进行的,大泽原装的技术加上本身产品的质量给您好的保障。

机组型号

TOTO15

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

15

16

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.3

冷却方式

（液体）水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注： 标配 选配

发电机云控系统

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

○

发动机Y版本

○

工业静音器

自动拖车

○

起动和运行操作：

- 1、对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求；
- 2、起动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式起动；
- 3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开；
- 4、当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉；
- 5、当发电机起动后，即认为发电机及全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位；
- 6、发电机起动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查；
- 7、逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声；
- 8、调整发电机输出的电压和频率，其电压值应稳定并达到 $380\text{V}\pm 10\text{V}$ ，频率应达到 $50\text{Hz}\pm 0.5\text{Hz}$ 。