

微型静音20千瓦汽油发电机

产品名称	微型静音20千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

微型静音20千瓦汽油发电机 电力系统中，发电厂将天然的一次能源转变成电能，向远方的电力用户送电，为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降，需要将电压升高；为了满足电力用户安全的需要，又要将电压降低，并分配给各个用户，这就需要能升高和降低电压，并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置，它是发电厂和电力用户的中间环节，同时通过变电所将各电压等级的电网起来，变电所的作用是变换电压，传输和分配电能。

机组型号 TOTO20

发电机部分

频率HZ 50HZ

额定功率/KW 备用功率/KW 20 22

连续使用/H 12~15

额定输出因素 1.0

额定输出电压V 220 380

输出电压变动率% ± 0.5 范围内

励磁方式 无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级 F级

相数 单相/三相

启动方式 电启动

汽油发动机部分

发动机品牌 大泽の動力

发动机形式及进气方式 直列式 四冲程

发动机型号 TO-465F1

燃油等级 90号以上汽油 (国 /国)

气缸数量 四缸

调速方式 自动调速

额定转速 3600r/min

总排气量L 1.5

满负载总油耗量G/KW.H 320 1

容量 油箱容积L 28

润滑油容积L 3.3

冷却方式 (液体) 水冷却

消音装置 工业静音器

外形及重量 噪声

尺寸 长mm 1130

宽mm 715

高mm 650

整机净重KG 245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) 60 68

发电机组配置 注： 标配 ○选配

发电机云控系统 ○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动 ○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器 ○

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置 ○

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置 ○

发动机Y版本 ○

工业静音器

自动拖车 ○

大泽动力日常保养

- 日常保养应按照厂家说明书，和发电机组随机说明书中的维护保养要求，
- 为使汽油发电机组始终处于良好的技术状况，延长机组的使用寿命，除了日常严格按规程操作机组外，还必须有计划地对机组进行定期保养。
- 汽油发电机组的保养、检修，一般分为日常保养、定期保养、小修、中修、大修等。
- 日常保养是指机组使用过程中经常进行的工作，涵盖了机组操作、使用、维护的各个方面。
- 日常保养应严格按照操作规程使用与操作机组。
- 工作前，要全面清除机组表面的油污和尘土，拧紧各部分螺钉、螺栓，检查各连接机件是

否符合要求，各部分连接导线和插头插座是否接触良好，检查油路是否畅通，排出漏油和油路堵塞的故障。