

## PA66日本东丽（中国总代理商）

产品名称	PA66日本东丽（中国总代理商）
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本东丽一级代理商:日本东丽一级代理商 PA66:PA66 日本:日本
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

PA66日本东丽（中国总代理商）

PA66日本东丽总代理商，日本东丽一级代理商，专业代理经销进口货源日本东丽PA66 ABS PBT PA6 PA6 PPS塑胶原料供应国内市场！

日本东丽TorayPA6：

日本东丽PA6 CM1003G30：GF30%增强。

日本东丽PA6 CM1003G30：GF30%增强，耐磨损，韧性好。

日本东丽PA6 CM1026：中粘度，热稳定性好，耐气候性好，延性好。

日本东丽PA6 CM1016G-30：GF30%增强，热稳定。

日本东丽PA6 CM1016G-45N：GF45%增强，热稳定，高刚性。

日本东丽PA6 CM1001R：低翘曲，尺寸稳定

日本东丽PA6 CM1014-V0阻燃V-0 日本东丽

日本东丽PA6 CM1017：标准级，未增强。

日本东丽PA6 CM1017XL3：高刚性。

日本东丽PA6 CM1017K：快速成型，高循环，热稳定性好，低温韧性好。

日本东丽PA6 CM1001G-15：GF15%增强，高流动。

日本东丽PA6 CM1001G-20：GF20%增强，高流动。

日本东丽PA6 CM1011G-15：GF15%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1011G-30：GF30%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1011G-45：GF45%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1016G-30：GF30%增强，热稳定。

日本东丽PA6 CM1016G-45N：GF45%增强，热稳定，高刚性。

日本东丽PA6 HF3074G-15：GF15%增强，无卤阻燃V-0。

日本东丽PA6 HF3074G-30：GF30%增强，无卤阻燃V-0。

PA66日本东丽（中国总代理商）/Toray尼龙树脂（聚酰胺树脂）AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料，具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。

Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。

关于工序内再生材的使用中，在UL746D适用的情况下，一般最大使用量为25%重量百分比。但是也存在再生材料使用量超过25%的规格

## 尼龙6和尼龙66特性

在机械特性方面很好地平衡了各种性质。

在标准湿度条件下具有卓越的韧性。

拥有出色的耐化学性和耐油性。

具有绝佳的耐磨擦和耐磨耗性。

几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。

具有卓越的长期耐热性（长期连续使用最高温度：约80-150℃）

经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。

具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。