

300A发电机与电焊机一体

产品名称	300A发电机与电焊机一体
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO300A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

300A发电机与电焊机一体 大泽动力发电焊机的用途很广泛，造船企业、工矿企业和各种建筑企业发电焊机是不可缺少的工具。发电焊机是用于材料焊接的，在使用时是带电的。现在一些小的施工单位为节省本钱购买便宜的电焊机，在施工现场恶劣的环境下使用很轻易引起触电、着火、脱焊的现象发生，会危及人身安全和财产安全。大泽动力产品就没有这个顾虑的，大泽动力有低油压报警系统，低电压报警系统，及大的保护了使用者的生命安全问题。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

*、额定功率：10KW

*、后备功率：10.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO300F

*、发动机功率：26HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：20kw

*、焊接范围：0-6.00MM

*、电流调节：0-300A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：860*650*650

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：2.27/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

维护保养。

1. 电焊机电机不应受湿气影响，贮存必须在干燥处。储存时，应使用油布及其他防潮罩防止潮气侵入。
2. 避免灰尘、水滴、金属或其他杂物的储存或操作。
3. 在运行过程中，不要在电机上覆盖其他杂物，以免过热导致散热。
4. 在任何时候都要注意电机的发热，注意电流和电压不要过载。经常检查收集环是否有正常的火花，如果电机运行时出现异常噪音，请立即检查。

硅整流元件应保持有良好的通风，散热器和阀盖不应被防热覆盖。

7. 定期清理污垢，检查紧固螺丝防止松动。

定期检查控制回路是否有松动、破损、螺钉松动等问题。