

1-8路叠片式过滤控制器灌溉过滤器控制箱

产品名称	1-8路叠片式过滤控制器灌溉过滤器控制箱
公司名称	钟楼区新闻晶屹电子厂
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:雄华 型号:GLQ-39F 产地:江苏常州
公司地址	新闻街道飞龙西路63-2号(4楼)(经营场所)
联系电话	17351697281

产品详情

功能说明

本控制器是根据过滤器工艺的特点专门设计，采用中文液晶显示器，控制一台主阀（交流220伏电动阀）和可最多八路直流24V电磁阀(特殊电压请预先告知)。

1、外部输入（无源接点）信号

COM：公共端 X0:压差信号输入

2、输出控制:（1#-8#是直流24伏电磁阀，9#主阀是交流220伏电动阀）

1#阀/V-:1#电磁阀；2#阀/V-：2#电磁阀；3#阀/V-：3#电磁阀；4#阀/V-：4#电磁阀；

5#阀/V-:5#电磁阀；6#阀/V-:6#电磁阀；7#阀/V-:7#电磁阀；8#阀/V-:8#电磁阀。

9#主阀控制：开阀端、关阀端和公共端。

通讯:（需要此功能请订货前说明）

A+/B-：RS485 MODBUS-RTU通讯

送外部无源开关信号：

COM1:公共端1；RUN: 过滤状态信号；REV：反冲洗状态信号 FA: 故障信号。

面板按键功能：

过滤键：按此键控制器进入过滤状态；

反洗键：按此键控制器进入反洗键（按已设置的程序运行）；

MAIN键：按此键进入和退出主菜单；

ENT键：确认键（在选择参数后按此键保存参数）；

箭头键：左、右、上、下四个方向键，在设置程序中可以选

功能表

功能号

名称

设定

范围

单位

用户

设定值

说明

00

过滤工作定时时间

0-999

分

01

反洗工作时间

0-999

分

02

反洗间隔时间

0-999

秒

03

反洗工作单元数

1-8

个

04

压差延时启动时间

0-999

秒

05

压差报警延时

0-999

秒

06

主阀是否选用

是/否

选“是”则设功能08和09

07

通讯站号

>255

初始密码2000方可进入定时停机功能；与CD11相同（默认是10000），方可取消定时停机功能

08

主阀延时关闭时间

0-999

秒

09

主阀延时开启时间

0-999

秒

10

停机时间(ST)

0-9999

小时

设定0和10000都无定时停机功能

11

密码(PS)

>255

CD07与之相同方可取消定时停机功能

12

工作时间(WS)

0-9999

10分钟

说明：时间的行内最高位“1”表示时间单位是“秒”，“2”是“分”。

定时停机功能设定:

首先在CD07内设定“2000”

在CD10内设定不等于“0”和“10000”的小时数。

取消定时功能的设定：

只要在CD07内设定“10000”，就直接取消了定时停机功能。

安装

箱体采用IP65等级塑料防水箱体。产品外观尺寸：高*宽*深=290*190*140mm，

底部固定的螺丝采用5mm螺丝。