乐平车站三辊闸 浮梁工地三辊闸 萍乡场馆三辊闸

产品名称	乐平车站三辊闸 浮梁工地三辊闸 萍乡场馆三辊闸
公司名称	赣州市捷达智能科技有限公司
价格	3288.00/台
规格参数	尺寸:1200*280*980mm 通道宽度:550-600mm 款式:桥式单机芯
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号 劲嘉山与城12栋8号商铺
联系电话	15989429310 18720778131

产品详情

三辊闸功能:桥式三辊闸计合理可靠,噪声小,三辊闸 ,运行平稳,使用寿命长。标准的开关信号输入,方 便的外接开关、条形码系统、ID/IC门禁控制系统、指 纹机、人脸识别器等控制方式来控制三辊闸运行。具 有多种工作模式可供选择,三辊闸即可双向读卡、指 纹或人脸识别限流;可双向读卡、指纹或人脸识别、 另一方向禁行;一边双向读卡、指纹或人脸识别、另 一方向自由通行、按钮开关或红外感应通行。液压减 震器可以自由调节三辊闸的回位,三辊闸减小闸机工 作的噪音,加快过人速度,防止打伤行人。通过掉杆 电磁阀来控制三辊闸的掉杆及上杆,当出现杆松动时 ,调节电磁阀的松紧程度来克制。防反冲,行人从相 反方向进入通道,立刻锁住。防尾随,防止一次过多 人的非允许情况。三辊闸具有断电落杆,通电手动上 杆功能,以便在紧急情况下快速控制落杆,组织人员 疏散。具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读 写设备相挂接,便于系统集成,并可通过管理计算机 实现远程控制与管理。具有自动复位功能。当读卡、 指纹或人脸识别后,三辊闸通行者在规定的时间内未 通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且 限制的通行时间可由管理人员进行设定。可与其他类 型通道产品配合使用。二、三辊闸技术参数:三辊闸 箱体材料:SUS304不锈钢 内部结构: 钢材框架结 构外壳尺寸:1200*280*1000MM电源电压:AC220V± 10V , 50Hz三辊闸工作环境温度: -30 ~ 60

通道宽:600 mm通行速度:30人/分钟(IC卡)输入接口:+12V电平信号或脉宽>100ms的DC12V脉冲信号。闸门开、关时间:可设置整机寿命:连续无障碍开合500万次以上。驱动电流:大于10mA工作噪音:65分贝以下防水防尘等级达到IP32以上相对湿度:小于95%,不凝露。