

外置式水箱自洁式消毒器

产品名称	外置式水箱自洁式消毒器
公司名称	安徽励进环保科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	别名:外置水箱自洁式消毒器 别称:水箱自洁式消毒器 手机:17555123030
公司地址	蚌埠市黄山大道8318号(上理大科技园蚌埠基地产业发展南区9号楼三层301室)(注册地址)
联系电话	0552-3063110, 400-0552-110 17555123030

产品详情

外置式水箱自洁式消毒器是安徽励进环保科技有限公司为水箱中水的长期滞存,经常遭受病菌、微生物侵袭、污染严重的现状,而开发研制的产品。不使用任何对人体有害的物质,定时定量向水箱或水池中加入臭氧,通过循环器循环,使水箱或水池中各部位的水体得到有效消毒净化,方便而经济地解决二次水中的水质污染问题,改善水质。

本设备分为外置式、内直式、WTS式、SCII式四种。内直式和WTS式是安装到水箱内部的,控制柜在水箱外部安装,机电混合器在水箱内部安装,中间通过线缆、气管连接。机电混合器内有**混合泵在水箱内部以达到更好的消毒消毒。外置式和SCII式主要安装在水箱外部,内置循环泵,水通过管道进入设备内部消毒,消毒后的水经回水管流到水箱内部。

外置式水箱自洁式消毒器厂家直销应用范围

二次供水水箱(水池),消防水箱的杀菌灭藻中水及储水设施的二次消毒,游泳池、喷泉的消毒杀菌工业循环水杀菌灭藻,水井、小型自备水源的消毒杀菌。

内直式水箱自洁消毒器

外置式水箱自洁式消毒器厂家直销特点

全自动净化,杀菌灭藻速度快,且具有无谱性,可杀灭所有微生物无二次污染,消毒物质消毒后还原成O₂和H₂O消毒*、无死角,具有持续消毒效果安装方便,不需破坏原水箱结构,只需放入水箱内运行自动,工作状态可调,无需专人看管

安装条件

外直式：

将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。

内直式：

自洁消毒器应防于水相（池）底部，单台放于中心，多台均匀布置。将控制器安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。使水位超过二次供水洁水设备（内置）并于指定时间接通220V主电源使设备开始工作。

外直式水相消毒器

内直式水相自洁消毒器技术参数

SCII式水相自洁消毒器技术参数